

SENER 2.0 30, CW, eckig, DALI, Wand- und Deckenaufbauleuchte, 3000 K / 4000 K, 27 W, 90°, weiß

Sonepar Artikelnummer	121409756
EAN	4024163339551
Hersteller Artikelnummer	1012228
Hersteller Typ	1012228
Hersteller Name	SLV
Gewicht (Kg)	2,298
Zolltarif Nr.	94051190

Die Wand- und Deckenaufbauleuchte der Produktlinie SENER 2.0 30 ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und bietet eine Lichtleistung von 2650 bis 2800 Lumen. Sie verfügt über eine DALI-Dimmfunktion, die eine flexible Lichtsteuerung ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und Polycarbonat, was für eine robuste und langlebige Konstruktion sorgt. Mit Abmessungen von 30 x 30 cm und einer Höhe von 4 cm lässt sich die Leuchte unauffällig montieren. Die Schutzart IP20 und die Schlagfestigkeit der IK-Klasse 02 machen sie geeignet für geschützte Innenbereiche ohne direkte Feuchtigkeitsbelastung. Die Leuchte zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer von 50.000 Stunden aus und ist auf eine effiziente und zuverlässige Beleuchtung ausgelegt.

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß	Schutzart (IP), frontseitig	IP20	Geeignet für Lampenleistung	27 W
Max. Systemleistung	27 W	Farbtemperatur	3000 .. 4000 K	Geeignet für Wandmontage	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Ja	Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein	Geeignet für Klemmontage	Nein	Mit Befestigungsmaterial	Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Ja	Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	sonstige	Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff matt/satiniert
Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V	Nennstrom	700 mA
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmbar	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Ja	Dimmung DALI-2	Ja	Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung RF	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein	Lichtverteiler	sonstige
Lichtverteilung	symmetrisch	Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend	Lichtaustritt	direkt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	C	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja	Schutzart (IP), Rückseite	IP20
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	37	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	61	Schlagfestigkeit	IK02
Schutzklasse nach IEC 61140	I	Notstromversorgungssystem	ohne	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 .. 40 °C
Geeignet für Notlicht	Nein	Mit Schalter	Nein	Mit Präsenzmelder	Nein
Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein	Mit Luftschnitzern	Nein
Leuchtenlichtausbeute	98.15 lm/W	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	2650 lm	Lichtfarbe	weiß
Farbwiedergabeindex CRI	90-100	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Breite	300 mm
Höhe/Tiefe	40 mm	Länge	300 mm	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Anschließbarer Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Blendbegrenzung (UGR)	22
Farbtemperatur einstellbar	Stufen	Lichtstrom einstellbar	stufenlos	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein

Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	94051190	Gewicht	2.298 kg