

Phasenverteilerblock 185mm², 2x4-35 + 3x2,5-25 + 4x1,5-16mm²



Sonepar Artikelnummer	120352308
EAN	4051589209038
Hersteller Artikelnummer	20900000
Hersteller Typ	20900000
Hersteller Name	HORA ETEC
Gewicht (Kg)	0,46
Zolltarif Nr.	85369010

1000V AC / 1500V DC Schnapp- und Montagebefestigung Einzelblöcke können angereiht und mit Brücken verbunden werden. Zugelassen für Aluminium und Kupfer, genaue Querschnitte siehe Datenblatt Abmessungen: Breite x Höhe x Tiefe (mm): 67 x 53,3 x 94 Zugang: 1 x 95 - 185mm² Rundleiter bzw. 70-150mm² feindrähtig mit Aderendhülse, (25NM) oder 1 x Flachleiter 185mm² 24x10mm, (3NM) Abgang: 2 x 35mm² - 4-35mm² Rundleiter (eindrähtig und mehrdrähtig) bzw. 2,5-25mm² feindrähtig mit Aderendhülse, (6NM) 3 x 25mm² - 2,5-25mm² Rundleiter (eindrähtig und mehrdrähtig) bzw. 1,5-16mm² feindrähtig mit Aderendhülse, (3NM) 4 x 16mm² - 1,5-16mm² Rundleiter (eindrähtig und mehrdrähtig) bzw. 1,5-10mm² feindrähtig mit Aderendhülse, (3NM) Angaben je Pol für Al: Zugang: 1 x 000 - 350 AWG alle Leiterarten (eindrähtig und mehrdrähtig), (22,6NM) Abgang: 2 x 16mm² - 35 mm² 6 - 2 AWG alle Leiterarten (eindrähtig und mehrdrähtig), (11,3NM) 3 x 16mm² - 25 mm² 6 - 4 AWG alle Leiterarten (eindrähtig und mehrdrähtig), (5,1NM) 4 x 16mm² 6 AWG alle Leiterarten (eindrähtig und mehrdrähtig), (5,1NM) Wartungshinweis:Die vorgegebenen Drehmomente sind in regelmäßigen Wartungsintervallen zu überprüfen.

Technische Daten

Polzahl	1	Nennstrom	490 A	Anschlussart	schrauben
Montageart	DIN-Schiene	Leiterquerschnitt Zugang	95 .. 185 mm ²	Berührungssicher	Ja
Anzahl der Eingänge	1	Anzahl der Ausgänge	9	Geeignet für massive Leiter	Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Ja	Geeignet für feindrähtige Leiter	Ja	Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse	Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter	Ja	Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse	Nein	Leiterquerschnitt Abgang	1.5 .. 35 mm ²
Leiterquerschnitt Zugang AWG	0	Leiterquerschnitt Abgang AWG	2 .. 16	Höhe	72.5 mm
Breite	52.7 mm	Tiefe	95 mm	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85369010	Gewicht	0.460 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite