

CEAG Ex-Sich.schalt. Stand. 20A Zone 1, 4pol, 1S+1Ö, 2xM20



|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120437678       |
| EAN                      | 4250217410468   |
| Hersteller Artikelnummer | GHG2622301R0007 |
| Hersteller Typ           | GHG2622301R0007 |
| Hersteller Name          | CEAG            |
| Gewicht (Kg)             | 1,67            |
| Zolltarif Nr.            | 85365080        |

Ex-Sicherheitsschalter 20 A, Standard für Zone 1/21, GHG 262, 4-polig, Hilfskontakt: 1S+1Ö, 2 x M20, Polyamid, direkte Gehäusebohrung

Technische Daten

|                                            |              |                                         |           |                                             |                          |
|--------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|--------------------------|
| Bemessungsdauerstrom Iu                    | 20 A         | Polzahl                                 | 4         | Gerätebauart                                | Komplettgerät im Gehäuse |
| Farbe des Betätigungselements              | schwarz      | Ausführung des Betätigungselements      | Drehknopf | Ausführung als Hauptschalter                | Ja                       |
| Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter | Ja           | Ausführung als Sicherheitsschalter      | Ja        | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung          | Nein                     |
| Ausführung als Wendeschalter               | Nein         | Anzahl der Schalter                     | 1         | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC   | 690 V                    |
| Bemessungsbetriebsspannung                 | 110 .. 690 V | Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V   | 20 A      | Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V       | 20 A                     |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 8 kW         | Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw   | 1.7 kA    | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V | 8 kW                     |
| Schaltleistung bei 400 V                   | 8 kW         | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq | 35 kA     | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner         | 1                        |
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer     | 1            | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler   | 0         | Motorantrieb optional                       | Nein                     |
| Motorantrieb integriert                    | Nein         | Spannungsauslöser optional              | Nein      | Geeignet für Bodenmontage                   | Nein                     |
| Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch       | Nein         | Geeignet für Frontbefestigung Zentral   | Nein      | Geeignet für Verteilereinbau                | Nein                     |
| Geeignet für Zwischenbau                   | Nein         | Verriegelbar                            | Ja        | Anschlussart Hauptstromkreis                | Schraubanschluss         |
| Schutzart (IP), frontseitig                | IP66         | Schutzart (NEMA)                        | sonstige  | Herkunftsland                               | DE                       |
| Zolltarifnummer                            | 85365080     | Gewicht                                 | 1.670 kg  |                                             |                          |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite