

Tridonic LC 75W 900-1800mA flexC Ip EXC



Sonepar Artikelnummer	120630258
EAN	9006210524627
Hersteller Artikelnummer	73-28000684
Hersteller Typ	LC 75W 900-1800MA FLEXC LP EXC
Hersteller Name	TRIDONIC
Zolltarif Nr.	85044095

Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau | Dimmbar mit ready2mains Gateway | Dimmbereich 10 – 100 % (Lastabhängig. Für Details siehe Kapitel 4.7 Dimmbetrieb im Datenblatt.) | Ausgangsstrom einstellbar zwischen 900 – 1.800 mA mit ready2mains Programmer oder I-select 2 Plugs | Max. Ausgangsleistung 75 W | Bis zu 91 % Effizienz | Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II | Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h | 5 Jahre Garantie | „Low profile“-Metallgehäuse mit weißem Oberteil | Schutzart IP20 | ready2mains (Konfigurieren und Dimmen über Netz) | Klemmen: 0° Steckklemmen | Einstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (ready2mains, I-select 2) | Dimmbar über ready2mains-Schnittstelle | Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, Eingangsspannungsbereich) | Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172 | Anwendungsorientiertes Betriebsfenster für max. Kompatibilität | Hohe Energieeinsparungen durch hohe Effizienz und Dimmen über ready2mains | Flexible Konfiguration über ready2mains und I-select 2 | Lebensdauer bis zu 100.000 h und 5 Jahre Garantie | Für Linear- und Flächenbeleuchtung in Büroanwendungen

Technische Daten

Ausführung	statisch	Dimmung DALI	Nein	Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein	Ausgangsstrom	900 .. 1800 mA	Ausgangsleistung	45 .. 75 W
Schutzart (IP)	IP20	Geeignet für Außengebrauch	Nein	Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein	Dimmung Zigbee	Nein
Gehäuse	Metallgehäuse	Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja	Schutzklasse nach IEC 61140	I
Länge	360 mm	Breite	30 mm	Höhe	21 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	RS	Zolltarifnummer	85044095

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite