

Bewegungsmelder Valena Life 2-Leiter 180° Farbe: Aluminium



Sonepar Artikelnummer	120646636
EAN	4010957752323
Hersteller Artikelnummer	A75232
Hersteller Typ	A75232
Hersteller Name	LEGRAND
Gewicht (Kg)	0,001
Zolltarif Nr.	85365080

180° Infrarot-Präsenzschalter in patentierter 2-Draht-Ausführung – perfekt für LED-Leuchtmittel. Integrierter SuperCab-Energiespeicher für einwandfreie Funktionalität auch bei Stromunterbrechung. 0 Watt Stand-by-Leistung. Absolut flacker- und flimmerfreies Licht bei jedem Leuchtmittel. Integrierter Taster zur manuellen Übersteuerung. 5-20 m Reichweite. Umgehen Sie mit den neuen Bewegungsmeldern ein Flackern beim Einsatz von energiesparenden Leuchtmitteln. Legrand bietet für dieses Problem nun eine Lösung mit dem 180° 2-Draht-Bewegungsmelder mit innovativer Lasttechnologie und Handbetätigung. Durch den SuperCap und der galvanischen Trennung der Leitung durch ein Relais wird Kriechstrom vermieden und kann jedes Leuchtmittel ohne Flackern und Flimmern geschaltet werden. Mit der Handbetätigung kann auch die Funktion (ON / OFF / Automatikbetrieb) geschaltet werden. Mittels Mikroschalter können noch Zusatzfunktionen aktiviert werden. Farbe: Aluminium

Technische Daten

Ausführung	Präsenzmelder	Max. Reichweite frontal	20 m	Max. Einschaltdauer	30 min
Erfassungswinkel horizontal	180 °	Max. Schaltleistung	2000 W	Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie	passiv Infrarot
Konstantlichtregelung	Nein	HLK-Ansteuerung	Nein	Zwangsabschaltung	Ja
Tierschneise	Nein	Unterkriechschutz	Ja	Vernetzbar	Ja
Optimale Montagehöhe	1.2 m	Treppenlichtautomatik	Nein	Überbrückungsschalter	Ja
Max. Reichweite zu einer Seite	20 m	Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden	4 m	Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein
Fernbedienbar	Nein	Mit Fernbedienung	Nein	Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja	Mit Signaleinheit	Ja	Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Nein	Montageart	Unterputz	Anschlussart	Schraubklemme
Werkstoff	Kunststoff	Werkstoffgüte	Thermoplast	Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	sonstige	Ausführung der Oberfläche	matt	Antibakterielle Behandlung	Nein
Farbe	Aluminium	Transparent	Nein	Schutzart (IP)	IP20
Spannungsart	AC	Frequenz	50 .. 60 Hz	Nennspannung	240 V
Min. Einschaltdauer	30 s	Ausschaltverzögerung	1800 s	Ansprechhelligkeit	10 .. 1000 lx
Geeignet für C-Last	Ja	Anzahl der Schaltzonen	96	Max. Einschaltstrom	10 A
Nebenstelleneingang	Ja	Mit Alarmfunktion	Nein	Umgebungstemperatur	-20 .. 55 °C
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85365080
Gewicht	0.001 kg				

Abbildungen

Produktbild Vorderseite



Bildquelle(n): assets.legrand.com

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Gebrauchsanleitung