

Motorschutzschalter, Komplettgerät mit abschließbarem Drehknebel AK, elektronisch, 8 - 32 A, mit Überlastauslöser, Schraubklemmen



|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120802540       |
| EAN                      | 4015081548347   |
| Hersteller Artikelnummer | 158246          |
| Hersteller Typ           | PKE32/AK/XTU-32 |
| Hersteller Name          | EATON           |
| Gewicht (Kg)             | 0,441           |
| Zolltarif Nr.            | 85362010        |

Motorschutzschalter-Komplettgerät (Grundgerät und elektronische Steuereinheit) gemäß IEC60947-4-1, elektronischer Weitbereichsüberlastschutz (4:1), Phasenausfall- und Unsymmetrieschutz, einstellbare Auslöseklasse, hohes Kurzschlussausschaltvermögen, Trennerfunktion, In der Position 0 (Aus) verriegelbar. Flexible Anpassung des Strombereichs der Motorschutzschaltung durch austauschbare elektronische Auslöseeinheiten. Erweiterbar mit Hilfsschalter, Spannungsauslöser, Strombegrenzer, Tuerkupplungsgriffe. Weltmarktgerät, ATEX-Zulassung

Technische Daten

|                                         |                  |                                                                        |           |                                            |                                  |
|-----------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Überlastauslöser Stromeinstellung       | 8 .. 32 A        | Einstellbereich des unverzügerten Kurzschlussauslösers                 | 496 A     | Auslösetechnik                             | elektronisch                     |
| Bemessungsbetriebsspannung              | 690 V            | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V                             | 7.5 kW    | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 15 kW                            |
| Anschlussart Hauptstromkreis            | Schraubanschluss | Mit integriertem Hilfsschalter                                         | Nein      | Polzahl                                    | 3                                |
| Mit thermischem Überlastschutz          | Nein             | Phasenausfallempfindlich                                               | Ja        | Bemessungsdauerstrom I <sub>u</sub>        | 32 A                             |
| Verlustleistung                         | 11.4 W           | Ausführung des Betätigungselements                                     | Drehknopf | Gerätebauart                               | Einbaugerät<br>Festeinbautechnik |
| Mit integriertem Unterspannungsauslöser | Nein             | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom I <sub>cu</sub> bei 400 V, AC | 0 kA      | Schutzart (IP)                             | IP20                             |
| Höhe                                    | 120 mm           | Breite                                                                 | 45 mm     | Tiefe                                      | 101 mm                           |
| Herkunftsland                           | DE               | Zolltarifnummer                                                        | 85362010  | Gewicht                                    | 0.441 kg                         |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Flussdiagramm