

Kabelverschraubung Progress Ms M20x1.5, Exe II Multi Kabel 4x Ø 3.5-5.0mm



Sonepar Artikelnummer	120891090
EAN	7611614239255
Hersteller Artikelnummer	EX1310.20.4.050
Hersteller Typ	EX1310.20.4.050
Hersteller Name	AGRO
Gewicht (Kg)	0,03
Zolltarif Nr.	39269097

AGRO Kabelverschraubungen Progress Messing erhöhte Sicherheit Ex e II für mehrere Kabel, Kurzes Anschlussgewinde metrisch, Einteiliger Dichteinsatz, nicht durchgehend isolierend, Material: Messing vernickelt, Dichtung: TPE / NBR, minimale Einsatztemperatur: -40°C, maximale Einsatztemperatur: +100°C, Schutzart: IP 68, Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7, Kategorie 2G: Ex e II, Kategorie 2D: Ex tD A21 IP68, Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22, Zertifikat: EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 02 ATEX 1126X, Gewinde: M20x1.5, minimaler Klemmbereich: 3.5mm, maximaler Klemmbereich: 5.0mm, Anzahl Kabel: 4, Schlüsselweite: 24mm, Masswert H: 21mm, Masswert L: 6mm

Technische Daten

Gewindeart	metrisch	Gewindenennmaß metrisch/PG	20	Geeignet für Kabeldurchmesser	3.5 mm
Werkstoff	Metall	Schutzart (IP)	IP68	Gewindesteigung	1.5 mm
Gewindelänge	6 mm	Schlüsselweite	24 mm	Werkstoffgüte	Messing
Oberflächenschutz	vernickelt	Halogenfrei	Ja	Glasfaserverstärkt	Nein
Schlagfest	Ja	Biegeschutz	Nein	Mit Gegenmutter	Nein
Ausführung	gerade	Mehrfach-Dichteinsatz	Ja	Flachkabelverschraubung	Nein
Mit Zugentlastung	Ja	Art der Dichtung	Dichtring	Teilbare Verschraubung	Nein
Einsatztemperatur	-40 °C	Für Ex-Zone Gas	1, 2	Für Ex-Zone Staub	21, 22
Herkunftsland	CH	Zolltarifnummer	39269097	Gewicht	0.030 kg