

Klein-Lichtschraken , GL10-N1221



Sonepar Artikelnummer	120915587
EAN	4047084304859
Hersteller Artikelnummer	1064701
Hersteller Typ	GL10-N1221
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,121
Zolltarif Nr.	85365019

Klein-Lichtschraken , G10 , Schaltabstand max.: 0,08 m ... 15 m, 0,08 m ... 12,5 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschrake , Detektionsprinzip: Doppellinse , Schaltausgang: NPN , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Leitung, 3-adrig, 2 m , Lichtsender: LED , Einstellung: Potentiometer

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	80 mm	Max. Schaltabstand	12500 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Einstellverfahren	Parametrierung	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabel	Ausführung des Schaltausgangs	NPN
Gehäusebauform	Quader	Schutzart (IP)	IP67	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1
Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne
Breite des Sensors	20 mm	Höhe des Sensors	50 mm	Länge des Sensors	39 mm
Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	sonstige	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	20 mA	Min. Reflektorabstand	5000 mm	Umgebungstemperatur	-30 °C
Reaktionszeit	0.5 ms	Schaltfrequenz	1000 Hz	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V
Spannungsart	DC	Laserschutzklasse	sonstige	Wellenlänge des Sensors	850 nm
Lichtart	Infrarotlicht	Lichtfleck	0.14 mm²	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja
Herkunftsland	MY	Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.121 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite