

## Kunststoffkabelverschraubung PG7, schwarz



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121086109     |
| EAN                      | 4007685020411 |
| Hersteller Artikelnummer | 10066191      |
| Hersteller Typ           | SKV 7 BK      |
| Hersteller Name          | WISKA         |
| Gewicht (Kg)             | 0,004         |
| Zolltarif Nr.            | 39269097      |

Kabelverschraubung aus hochwertigem Polyamid zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung mit grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse in den Grössen PG 7 bis PG 29 durch angespritzte Dichtlippe, Grösse PG 36 bis PG 48 mit Anschlussgewindedichtring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus.

### Technische Daten

|                                     |            |                            |               |                               |                                        |
|-------------------------------------|------------|----------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| Gewindeart                          | PG         | Gewindenennmaß metrisch/PG | 7             | Geeignet für Kabeldurchmesser | 3 .. 6 mm                              |
| Werkstoff                           | Kunststoff | Schutzart (IP)             | IP68          | Verbindungsart zum Gehäuse    | schrauben                              |
| Gewindesteigung                     | 1.27 mm    | Gewindelänge               | 9 mm          | Schlüsselweite                | 15 mm                                  |
| Sechskant Eckmaß                    | 16 mm      | Werkstoffgüte              | Polyamid (PA) | Oberflächenschutz             | unbehandelt                            |
| Halogenfrei                         | Ja         | Glasfaserverstärkt         | Nein          | Schlagfest                    | Ja                                     |
| Farbe                               | schwarz    | RAL-Nummer                 | 9005          | Biegeschutz                   | Nein                                   |
| Mit Gegenmutter                     | Nein       | In Öffnung einrastend      | Nein          | Ausführung                    | gerade                                 |
| Mehrfach-Dichteinsatz               | Nein       | Flachkabelverschraubung    | Nein          | Mit Zugentlastung             | Ja                                     |
| Art der Zugentlastung nach EN 62444 | Typ A      | Art der Dichtung           | Dichtring     | Material Dichtung             | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) |
| Teilbare Verschraubung              | Nein       | Einsatztemperatur          | -20 .. 80 °C  | Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein                                   |
| Für Ex-Zone Gas                     | ohne       | Für Ex-Zone Staub          | ohne          | Für bewehrte Kabel            | Nein                                   |
| EMV-Ausführung                      | Nein       | Geschirmt                  | Nein          | Druckausgleichend             | Nein                                   |
| Herkunftsland                       | DE         | Zolltarifnummer            | 39269097      | Gewicht                       | 0.004 kg                               |

## Abbildungen

Maßzeichnung



Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • 3D / BIM Objekt