

Abzweigkasten 10mm², weiss



Sonepar Artikelnummer	121086333
EAN	4007685016605
Hersteller Artikelnummer	10101461
Hersteller Typ	COMBI 1210 WH
Hersteller Name	WISKA
Gewicht (Kg)	0,29
Zolltarif Nr.	39269097


COMBI Feuchtraum-Kabelabzweigkasten aus schwer entflammaren, halogenfreien, verstärkten Thermoplast, in der 2 Komponenten-Kunststofftechnik kombiniert mit Durchstossmembranen aus thermoplastischem Elastomer. Der Kasten mit hoher Schutzart ist witterungs- und UV-beständig, ausserdem schlagfest und bruchsicher. Bestens geeignet bei extremer Beanspruchung oder Installation im Innen- und Aussenbereich. Hohe Beständigkeit gegen pflanzliche und tierische Fette, Mineralöl, Diesel, schwache Säuren, schwache und starke Laugen sowie Alkohol. Dauerhaft elastische, selbstdichtende, seitliche Durchstossmembranen in Kombination mit integriertem Gewinde machen sowohl die direkte Kabelmontage durch die Membran als auch den Einsatz von Kabelverschraubungen in M20 ohne Gegenmutter möglich. Gleichzeitig durch Ausbrechöffnung auch geeignet für Kabeleinführungen in M25. Im Boden befinden sich Einführungen mit dauerhaft elastischen, selbstdichtenden Membranen. Unverlierbare Schnellverschluss-Deckelschrauben, schliessen den Kasten mit nur einer Vierteldrehung. Befestigt wird der Kasten durch innenliegende Öffnungen ausserhalb des Dichtbereiches. Ideale Installationsbedingungen durch vergrösserten Innenraum und grosse Anzahl von Befestigungsmöglichkeit.

Technische Daten

Bestückung	ohne	Form	rechteckig	Montageart	Wand-/ Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser	sonstige	Anzahl der Einführungen	14	Farbe	weiss
Schutzart (IP)	IP66/IP67	Ausführung	Verbindungskasten	Max. Leiterquerschnitt	10 mm ²
Montage im Erdreich	Nein	Montage unter Wasser	Nein	Einführung von hinten	Ja
Länge	160 mm	Breite	140 mm	Tiefe	81 mm
Anzahl der mitgelieferten Kabelverschraubungen	0	Anreihbar	Nein	Art der Gehäusedurchführung	Vorprägung
Mit Zugentlastung	Nein	Werkstoff	Kunststoff	Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	unbehandelt	RAL-Nummer (ähnlich)	9001	Ausführung Deckel	Blinddeckel
Abgangsanschlüsse mit Steckverbindern für steckbare Gebäudeinstallation	Nein	Transparenter Deckel	Nein	Vergießbar	Ja
Deckelbefestigung	geschraubt	Mit Vergussmasse mitgeliefert	Nein	Plombierbar	Ja
Bemessungsisolationsspannung U _i	690 V	Funktionserhalt	ohne	Mit Abschirmung	Nein
Witterungsbeständig	Ja	Einsatztemperatur	-30 .. 100 °C	Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Für Ex-Zone Gas	ohne	Für Ex-Zone Staub	ohne	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	39269097	Gewicht	0.290 kg		

Abbildungen

Maßzeichnung



Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • 3D / BIM Objekt