


EX-LED-Hallenleuchte ExDuevo nD8302 L220B H50



Sonepar Artikelnummer	121251536
EAN	4041254326443
Hersteller Artikelnummer	H83020 0104
Hersteller Typ	H830200104
Hersteller Name	SCHUCH
Gewicht (Kg)	14,6
Zolltarif Nr.	94051190

EX-LED-Hallenleuchte, ExDUEVO, EX-Zone 2/22, 134 W, 21600 lm, SKI, IP65, breitstrahlend, 4000 K, Ra >= 80, Ta -20 °C/+50 °C, L80>60000 h (@ Ta max), L80>100000 h (@Ta 25°C), L70>90000 h (@Ta >50°C), L70>100000 h (@Ta <=50°C), DALI (DIMD), Scheibe Sicherheitsglas klar, Verschluss Edelstahl (1.4301), Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe grau, DB 702, EAN/GTIN: 4041254326443. Explosionsgeschützte LED-Hallenleuchte ExDUEVO der GreenLine-Serie mit herausragend nachhaltiger Produktgestaltung für Zone 2/22. Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, mehrteilig, thermisch getrennt, pulverlackiert, bestehend aus: Gerätegehäuse mit eingebautem Betriebsgerät und glatter Oberfläche sowie zwei LED-Gehäusen mit LED-Modulen, rahmenlosen flachen Sicherheitsgläsern, thermisch gehärtet, Gehäuseoberseiten mit flacher Kühlrippenstruktur. LED-Module direkt strahlend, Multi-Layer-Technologie, mit direkter Anbindung an das Gehäuse zur Gewährleistung eines optimalen Thermomanagements. EVG mit Überspannungs-, Überlast-, Übertemperatur- und Kurzschlusschutz sowie DALI-Schnittstelle für Dimmbetrieb.

Technische Daten

Montageart	Deckenmontage	Leuchtmittel	LED austauschbar	Schutzart (IP)	IP65
Für Ex-Zone Gas	2	Für Ex-Zone Staub	22	Max. Systemleistung	134 W
Farbtemperatur	4000 K	Justierbar	Nein	Mit Leuchtmittel	Ja
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Spannungsart	AC
Nennspannung	220 .. 240 V	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Lichtverteiler	Fokuslinse	Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend
Schlagfestigkeit	IK10	Schutzklasse nach IEC 61140	I	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 .. 50 °C
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	21600 lm	Leuchtenlichtausbeute	161 lm/W	Lichtfarbe	weiß
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Breite	420 mm	Höhe/Tiefe	100 mm
Länge	877 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss	Polzahl	5
Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Anschlussart	Steckklemme	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	11
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	18	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	94051190
Gewicht	14.600 kg				