

## Panikschalter, T0, 20 A, Aufbau, 3-polig, mit rotem Knebel und gelbem Frontschild, Vorhängeschloss-Sperre SVC



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120206809           |
| EAN                      | 4015082070861       |
| Hersteller Artikelnummer | 207086              |
| Hersteller Typ           | T0-2-1/11/SVC(S)-RT |
| Hersteller Name          | EATON               |
| Gewicht (Kg)             | 0,335               |
| Zolltarif Nr.            | 85365080            |

Panikschalter, Sortiment: Schalter mit Verriegelungsmechanismus, Typkenn: T0, Stopp-Funktion: NOT-AUS-Funktion, mit rotem Knebel und gelbem Frontschild, 3-polig, Sperrvorrichtung: Vorhängeschloss-Sperre SVC, Hinweise: Abschließbar mit max. 3 Vorhängeschlössern., Wenn der Verriegelungsschieber mit der Verriegelung in Position 1 verriegelt ist, kann der Schalter ausgeschaltet, aber nicht wieder eingeschaltet werden, ohne die Verriegelung zu entfernen., Verriegelungsvorrichtung: abschließbar in 0-Stellung mit Deckelverriegelung, Schutzart: IP65, Bauform: Oberflächenmontage, Schaltwinkel: 90 °, Schaltverhalten: rastend, Frontschild: 0-1, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5,5 kW

### Technische Daten

|                                            |          |                                         |                  |                                             |                          |
|--------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| Bemessungsdauerstrom Iu                    | 20 A     | Polzahl                                 | 3                | Gerätebauart                                | Komplettgerät im Gehäuse |
| Farbe des Betätigungselements              | rot      | Ausführung des Betätigungselements      | kurzer Drehgriff | Ausführung als Hauptschalter                | Nein                     |
| Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter | Nein     | Ausführung als Sicherheitsschalter      | Nein             | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung          | Ja                       |
| Ausführung als Wendeschalter               | Nein     | Anzahl der Schalter                     | 1                | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC   | 690 V                    |
| Bemessungsbetriebsspannung                 | 690 V    | Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V   | 13.3 A           | Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V       | 20 A                     |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 5.5 kW   | Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw   | 0.32 kA          | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V | 5.5 kW                   |
| Schaltleistung bei 400 V                   | 5.5 kW   | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq | 6 kA             | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner         | 0                        |
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer     | 0        | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler   | 0                | Motorantrieb optional                       | Nein                     |
| Motorantrieb integriert                    | Nein     | Spannungsauslöser optional              | Nein             | Geeignet für Bodenmontage                   | Nein                     |
| Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch       | Nein     | Geeignet für Frontbefestigung Zentral   | Nein             | Geeignet für Verteilereinbau                | Nein                     |
| Geeignet für Zwischenbau                   | Nein     | Verriegelbar                            | Ja               | Werkstoff des Gehäuses                      | Kunststoff               |
| Gehäusefarbe                               | grau     | Anschlussart Hauptstromkreis            | Schraubanschluss | Mit vormontierter Verkabelung               | Nein                     |
| Schutzart (IP), frontseitig                | IP65     | Schutzart (NEMA)                        | 12               | Breite                                      | 80 mm                    |
| Höhe                                       | 102 mm   | Tiefe                                   | 137 mm           | Herkunftsland                               | GB                       |
| Zolltarifnummer                            | 85365080 | Gewicht                                 | 0.335 kg         |                                             |                          |

### Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild