

Hilfsstromtrennschalter, TM, 10 A, Einbau, 3 Baueinheit(en), Kontakte: 6, 90 °, bis 250 V AC pro Kontakt, Abwicklungs Nr. 8326



Sonepar Artikelnummer	120208386
EAN	4015080454984
Hersteller Artikelnummer	045498
Hersteller Typ	TM-3-8326/E/SVB
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,068
Zolltarif Nr.	85365080

Hilfsstromtrennschalter, Sortiment: Steuerschalter, Typkennner: TM, Stopp-Funktion: NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, Hinweis: bis 250 V AC pro Kontakt, Kontakte: 6, Verriegelungsvorrichtung: In der Position 0 (Aus) verriegelbar, Schutzart: Front IP65, Bauform: Einbau, Schaltwinkel: 90 °, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 3 kW, Bemessungsdauerstrom: I_u = 10 A, 3 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, CSA, UL, Steuerschalter nach IEC/EN 60947-5-1, Hilfsstromschalter nach IEC/EN 60947-5-1

Technische Daten

Bemessungsdauerstrom I _u	10 A	Polzahl	6	Gerätebauart	Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements	rot	Ausführung des Betätigungselements	Türkupplungsdr ehantrieb	Ausführung als Hauptschalter	Nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter	Nein	Ausführung als Sicherheitsschalter	Nein	Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	Ja
Ausführung als Wendschalter	Nein	Anzahl der Schalter	1	Max. Bemessungsbetriebsspannung U _e bei AC	500 V
Bemessungsbetriebsspannung	500 V	Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V	0 A	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	0 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I _{cw}	0 kA	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V	3 kW	Schaltleistung bei 400 V	0 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I _q	0 kA	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0	Motorantrieb optional	Nein	Motorantrieb integriert	Nein
Spannungsauslöser optional	Nein	Geeignet für Bodenmontage	Nein	Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral	Nein	Geeignet für Verteilereinbau	Nein	Geeignet für Zwischenbau	Nein
Verriegelbar	Ja	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss
Mit vormontierter Verkabelung	Nein	Schutzart (IP), frontseitig	IP65	Schutzart (NEMA)	12
Breite	30 mm	Höhe	48 mm	Tiefe	101 mm
Herkunftsland	AT	Zolltarifnummer	85365080	Gewicht	0.068 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild