PRODUKTDATENBLATT

Wendestarter, 380 V 400 V 415 V: 0.12, 0.18 kW, Ir= 0.4 - 0.63 A, 24 V DC, Gleichspannung

Sonepar Artikelnummer	120209958
EAN	4015082831929
Hersteller Artikelnummer	283192
Hersteller Typ	MSC-R-0,63-M7(24VDC)
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	1,0
Zolltarif Nr.	85365080

Wendestarter, Grundgerät: MSC, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3., IE3-fähige Geräte sind mit dem Logo auf der Verpackung gekennzeichnet., Motordaten Bemessungsbetriebsleistung AC-3 380 V 400 V 415 V: P= 0,12, 0,18 kW, Einstellbereich Überlastauslöser: Ir= 0,4 - 0,63 A, Koordinierung: Zuordnungsart ''1'', Zuordnungsart ''2'', Betätigungsspannung: 24 V DC, Gleichspannung, Normen und Bestimmungen: UL 508 (auf Anfrage), CSA C 22.2 No. 14 (auf Anfrage)

Technische Daten

Art des Motorstarters	Wendestarter	**Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz**	0 V	**Bemessungssteuerspeisespannung DC**	24 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	0.18 kW	**Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V**	0.63 A	**Auslöseklasse**	CLASS 10 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis	Schraubanschluss	**Mit Kurzschlussauslöser**	Ja	**Spannungsart zur Betätigung**	DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig	0.09 kW	**Bemessungsbetriebsstrom Ie**	0.6 A	**Überlastauslöser Stromeinstellung**	0.4 .. 0.63 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V	50000 A	**Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V**	50000 A	**Leistungsaufnahme**	2.6 W
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0	**Anzahl der Hilfskontakte als Öffner**	0	**Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen**	55 °C
Temperaturkompensierter Überlastschutz	Ja	**Anschlussart Hauptstromkreis**	Schraubanschluss	**Geeignet für Tragschienenmontage**	Nein
Mit Trafo	Nein	**Anzahl der Befehlsstellen**	0	**Geeignet für NOT-AUS**	Nein
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3	Klasse 2	**Anzahl der Leuchtmelder**	0	**Externer Reset möglich**	Nein
Mit Sicherung	Nein	**Schutzart (IP)**	IP20	**Schutzart (NEMA)**	sonstige
Unterstützt Protokoll für TCP/IP	Nein	**Unterstützt Protokoll für PROFIBUS**	Nein	**Unterstützt Protokoll für CAN**	Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS	Nein	**Unterstützt Protokoll für ASI**	Nein	**Unterstützt Protokoll für MODBUS**	Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway	Nein	**Unterstützt Protokoll für DeviceNet**	Nein	**Unterstützt Protokoll für SUCONET**	Nein
Unterstützt Protokoll für LON	Nein	**Unterstützt Protokoll für PROFINET IO**	Nein	**Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA**	Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS	Nein	**Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus**	Nein	**Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP**	Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work	Nein	**Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety**	Nein	**Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety**	Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe	Nein	**Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p**	Nein	**Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme**	Nein
Breite	90 mm	**Höhe**	95 mm	**Tiefe**	185 mm
Herkunftsland	DE	**Zolltarifnummer**	85365080	**Gewicht**	1.000 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo •

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln