

CEAG Ex-d Ltg.einfü., ADE 4F M20, Ø 7 - 12 mm, L=15 mm



Sonepar Artikelnummer	120437567
EAN	3589350033663
Hersteller Artikelnummer	CAP846674V1
Hersteller Typ	CAP846674V1
Hersteller Name	CEAG
Gewicht (Kg)	0,058
Zolltarif Nr.	85389099

Leitungseinführung ADE 4F Typ 5 - M20, Messing, vernickelt, Ex-e/d, IP66 / IP68 - 10 bar, Klemmbereich 7 - 12 mm, Gew. Länge 15 mm, Temp. -60 °C bis +140 °C

Technische Daten

Gewindeart	metrisch	Gewindenennmaß metrisch/PG	20	Geeignet für Kabeldurchmesser	7 .. 12 mm
Werkstoff	Metall	Schutzart (IP)	IP68	Gewindenennmaß in Zoll NPT/ Gasrohrgewinde	1/2 Zoll
Gewindesteigung	1.5 mm	Gewindelänge	15 mm	Schlüsselweite	24 mm
Sechskant Eckmaß	26.4 mm	Werkstoffgüte	Messing	Oberflächenschutz	vernickelt
Halogenfrei	Ja	Glasfaserverstärkt	Nein	Schlagfest	Ja
Biegeschutz	Nein	Mit Gegenmutter	Nein	Ausführung	gerade
Mehrfach-Dichteinsatz	Nein	Flachkabelverschraubung	Nein	Mit Zugentlastung	Nein
Art der Dichtung	Dichtring	Teilbare Verschraubung	Nein	Einsatztemperatur	-60 .. 140 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung	Ja	Für Ex-Zone Gas	1, 2	Für Ex-Zone Staub	21, 22
Für bewehrte Kabel	Ja	Herkunftsland	FR	Zolltarifnummer	85389099
Gewicht	0.058 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite