

Ventilatoreins. m Fassade Feuchteautom. Nachl.u 2 Stufen



Sonepar Artikelnummer	120576590
EAN	4010184081630
Hersteller Artikelnummer	8163
Hersteller Typ	ELS-VF 60/35
Hersteller Name	HELIOS
Gewicht (Kg)	1,974
Zolltarif Nr.	84145100

Ventilator-Einsatz ultraSilence mit elektronischer, feuchteverlaufsab- hängiger Automatik-Steuerung, 2 Leistungsstufen 60/35 m³/h Volumenstrom für Bedarfs- und Grund- lüftung. Spiralgehäuse mit aerodynamisch und akustisch optimiertem Radial-Laufrad, hoher Druckreserve und niedrigem Geräuschpegel. Schallschutz entspr. DIN 4109 T.2. Werkzeuglose Einschubmontage unter gleichzeitigem elektrischem Kontakt- schluss der Steckkupplung. Energiesparender Kondensatormotor in geschlossenem Aluminiumgussgehäuse. Wartungsfreie Kugellager für 40.000 Betriebsstunden. Flache, elegante Fassade, raumseitig - mehrfach Design prämiert - aus hochwertigem Kunststoff, Alpinweiß. Luftfilter (Klasse G2) als Dauerfilter (spülmaschinenfest) unter der aufklapp- baren, geschlossenen Frontplatte. Integrierte Filter-Verschmutzungs- anzeige mit optischem Warnhinweis für anstehende Reinigung. Steuerung: Bedarfs und Grundlüftungsstufe Die kleine Leistungsstufe kann für Dauerbetrieb direkt angeschlossen werden. Bei Erreichen des fest ein- gestellten Feuchtwertes wird auto- matisch die große Leistungsstufe bis zur Absenkung auf normale Raumluft- feuchte geschaltet. Zusätzlich zur Automatik- Feuchtefunktion manuelle Ein-/Ausschaltung mit hoher Volumen- leistung, Nachlauf ca. 15 Min., Anlauf- verzögerung ca. 45 Sek. Manuelle Steuerung beider Stufen mit Schalter DSEL 2 (Zubehör Nr. 1306) möglich. Die Intervallfunktion kann mit zusätz- lichem Schalter deaktiviert werden. Leistung: Bedarfslüftung = 60 m³/h, Grundlüftung = 35 m³/h Geräusch: Schalldruck bei AL = 10m² = 35/26 dB(A) Schallleistung 39/30 dB(A) Schutzart: IPX5 (strahlwassergeschützt), schutz- isoliert, geeignet zum Einbau im Bereich 1 von Nassräumen Elektrische Daten: 230 V, 50 Hz, 18/9 Watt, Zuleitung: NYM-O,4x1,5mm² (5x1,5mm² für Deaktivierung der Automatikfunktion)

Technische Daten

Nennweite	80 mm	Volumenstrom	60 m ³ /h
Farbe	weiß	Mediumtemperatur	0 .. 40 °C
Montageart	Aufputz/Unterputz	Drehzahl	1064 1/min
Bemessungsspannung	230 V	Netzfrequenz	50 Hz
Zusammenstellung	mit Feucht- und Grundschtaltung	Nennstrom	0.13 A
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Breite	260 mm
Höhe	260 mm	Tiefe	130 mm
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	84145100
Gewicht	1.974 kg		