

Klein-Lichtschraken , WL12-3N1731



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120911749     |
| EAN                      | 4047084141096 |
| Hersteller Artikelnummer | 1041442       |
| Hersteller Typ           | WL12-3N1731   |
| Hersteller Name          | SICK          |
| Gewicht (Kg)             | 0,239         |
| Zolltarif Nr.            | 85365019      |

Klein-Lichtschraken , W12-3 , Schaltabstand max.: 0 m ... 7 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschrake , Schaltausgang: NPN , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Leitung, 4-adrig 3 m , Lichtsender: LED , Lichtart: Sichtbares Rotlicht , Einstellung: Potentiometer, 5 Umdrehungen , Im Lieferumfang: 2 x Klemmhalter BEF-KH-W12, inkl. Schrauben

Technische Daten

|                                                         |                |                                         |                        |                                    |            |
|---------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------|
| Bemessungsschaltabstand                                 | 0 mm           | Max. Schaltabstand                      | 7000 mm                | Max. Ausgangsstrom                 | 100 mA     |
| Einstellverfahren                                       | Parametrierung | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Kabel                  | Ausführung des Schaltausgangs      | NPN        |
| Ausführung der Schaltfunktion                           | antivalent     | Gehäusebauform                          | Quader                 | Schutzart (IP)                     | IP66       |
| Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion | 1              | Betriebsmittel-Schutzklasse             | Schutzklasse 3         | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ohne       |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub                    | ohne           | Breite des Sensors                      | 15.6 mm                | Höhe des Sensors                   | 48.5 mm    |
| Länge des Sensors                                       | 42 mm          | Tastfunktion                            | hell-/dunkelschaltend  | Werkstoff der optischen Fläche     | Kunststoff |
| Werkstoff des Gehäuses                                  | Metall         | Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang  | 40 mA                  | Umgebungstemperatur                | -40 °C     |
| Reaktionszeit                                           | 0.33 ms        | Reichweite des Schutzfeldes             | 3 m                    | Schaltfrequenz                     | 1500 Hz    |
| Bemessungssteuerspeisespannung DC                       | 10 .. 30 V     | Spannungsart                            | DC                     | Laserschutzklasse                  | sonstige   |
| Wellenlänge des Sensors                                 | 640 nm         | Lichtart                                | Rotlicht unpolarisiert | Herkunftsland                      | HU         |
| Zolltarifnummer                                         | 85365019       | Gewicht                                 | 0.239 kg               |                                    |            |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite