

Miniatur-Lichtschraken , WL4SLG-3P3452V



Sonepar Artikelnummer	120917999
EAN	4047084439759
Hersteller Artikelnummer	1076057
Hersteller Typ	WL4SLG-3P3452V
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,088
Zolltarif Nr.	85365019

Miniatur-Lichtschraken , W4SLG-3V , Schaltabstand max.: 0 m ... 3,5 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschrake , Detektionsprinzip: Autokollimation , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M8, 4-polig , Lichtsender: Laser , Einstellung: Teach-in-Taste , Laserklasse: 1

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	0 mm	Max. Schaltabstand	3500 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M8	Ausführung des Schaltausgangs	PNP	Gehäusebauform	Quader
Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Breite des Sensors	15.3 mm	Höhe des Sensors	55.4 mm
Länge des Sensors	22.2 mm	Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff
Umgebungstemperatur	-10 °C	Reaktionszeit	0.5 ms	Schaltfrequenz	1000 Hz
Spannungsart	DC	Laserschutzklasse	Klasse 1	Wellenlänge des Sensors	650 nm
Lichtart	Rotlicht unpolarisiert	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85365019
Gewicht	0.088 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite