

VALENA LIFE 3-Leiter Bewegungsmelder, 170°, 500W LED, Farbe: Aluminium



Sonepar Artikelnummer	121127254
EAN	3414972396141
Hersteller Artikelnummer	752373A
Hersteller Typ	752373A
Hersteller Name	LEGRAND
Gewicht (Kg)	0,127
Zolltarif Nr.	85365080

VALENA LIFE 3-Leiter Bewegungsmelder mit Neutraleiter zum automatischen Schalten von Verbrauchern bei Detektion von Personen innerhalb des Erfassungsbereiches. Ausgestattet mit elektronischem Überspannungs- und Kurzschlussschutz. Anschluss mittels Schraubklemmen. Farbausführung: Aluminium. Erfassungsbereich: 170°, Nebentellentauglich, Detektionsreichweite: stufenweise 2 – 8 m, Ausschaltverzögerung: 5 Sek. – 30 Min., Helligkeitsschwellwert: 5 – 1275 Lux, Stand-By-Verbrauch: 0,01 W. Für folgende Lastarten geeignet: LEDs: 500W, Kompaktleuchtstofflampen: 500 W, Glüh- und HV-Halogenlampen: 2000 W, LEDs, Kompaktleuchtstoff-, Halogen- und Leuchtstofflampen mit ferromagnetischem oder elektronischem Vorschaltgerät: 1000 VA. Über den Nebentelleneingang lassen sich über einen Taster max. 10 Melder ansteuern. Parallelschaltung mehrerer Bewegungsmelder möglich (max. 10). Bei Master/Slave Installation, lassen sich über einen Master 10 Slaves steuern. Schraub- und Spreizkrallenmontage.

Technische Daten

Ausführung	Bewegungsmelder	Max. Reichweite frontal	8 m	Max. Einschaltdauer	30 min
Erfassungswinkel horizontal	85 °	Max. Schaltleistung	2000 W	Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie	passiv Infrarot
Konstantlichtregelung	Nein	HLK-Ansteuerung	Nein	Zwangseinschaltung	Nein
Zwangsabschaltung	Nein	Tierschneise	Nein	Unterkriechschutz	Nein
Rückfeldüberwachung	Nein	Vernetzbar	Nein	Scanwinkel	170 °
Optimale Montagehöhe	1.2 m	Treppenlichtautomatik	Ja	Überbrückungsschalter	Nein
Max. Reichweite zu einer Seite	6 m	Max. Präsenzbereich	32 m²	Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden	8 m
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein	Fernbedienbar	Ja	Mit Fernbedienung	Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja	Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja	Mit Signaleinheit	Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Nein	Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Nein	Montageart	Unterputz
Geeignet für Deckenmontage	Nein	Geeignet für Wandmontage	Ja	Anschlussart	Schraubklemme
Werkstoff	Kunststoff	Werkstoffgüte	Thermoplast	Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	lackiert	Antibakterielle Behandlung	Nein	Farbe	Aluminium
Transparent	Nein	Schutzart (IP)	IP20	Schlagfestigkeit	IK04
Spannungsart	AC	Frequenz	50 .. 60 Hz	Nennspannung	110 .. 240 V
Min. Einschaltdauer	5 s	Ausschaltverzögerung	0 s	Einschaltverzögerung	0 s
Schwenkbereich Sensor, horizontal	0 °	Schwenkbereich Sensor, vertikal	0 °	Ansprechhelligkeit	5 .. 1275 lx
Max. Schaltleistung LED	500 W	Geeignet für C-Last	Ja	Anzahl der Schaltzonen	1
Steuerstrom	0.15 mA	Nebentelleneingang	Ja	Mit Alarmfunktion	Nein
Mit Akustiksensoren	Nein	Umgebungstemperatur	5 .. 35 °C	Breite	71 mm
Höhe	71 mm	Tiefe	43.3 mm	Einbaubreite	40.5 mm
Einbautiefe	24 mm	Einbaulänge	40.5 mm	Min. Tiefe der Gerätedose	30 mm
Mit Anschlusskabel	Nein	Länge des Anschlusskabels	0 mm	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Herkunftsland	FR	Zolltarifnummer	85365080	Gewicht	0.127 kg

Abbildungen

Produktbild Ansicht rechts



Bildquelle(n): assets.legrand.com

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

[Deeplink Produktseite](#) • [Gebrauchsanleitung](#) • [CoC-Erklärung \(Certificate of Conformity, benötigt für CPR\)](#)