

LWL-Decoder



Sonepar Artikelnummer	121211737
Hersteller Artikelnummer	A1100480
Hersteller Typ	LWLS-D-1-M
Hersteller Name	HUBNER
Gewicht (Kg)	0,3
Zolltarif Nr.	85437090

LWL-Decoder: LWLS-D-1-M ist zur Decodierung der optischen LWL-Signale von Impulsgebern des Typs FG. und Verteilung auf 2 Ausgangsblöcke. Die Ausgangsblöcke des LWL-Decoders sind gegenseitig elektrisch entkoppelt. Mit LWL-Brucherkennung. Ausführung: Flachbaugruppe, eingebaut in Kunststoffgehäuse (PHOENIX CONTACT), Abmessungen: B = 23 mm x H = 120 mm x T = 115 mm, Steckverbinder: ST-Steckverbinder für LWL, Anschlussplan PN 115-401D-H, Versorgungsspannung: +(12...30) VDC, Leerlaufstromaufnahme: 30 mA bei 24 V DC, Ausgänge: 2 x 4 Gegentaktendstufen mit dazugehörigen invertierten Ausgängen-dauerkurzschlussfest -Signalamplitude, Ausgangsblock 1 + 2: etwa gleich Versorgungsspannung (HTL), Belastbarkeit: 60 mA je Ausgang, Frequenzbereich: 0...100 kHz

Technische Daten

Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85437090
Gewicht	0.300 kg