

Steckdosenkombi VARIABOX WM 0020-3 FI000 IP44 VARIABOX-L B230xH390xT213mm



Sonepar Artikelnummer	121406069
EAN	9008347067589
Hersteller Artikelnummer	92007742
Hersteller Typ	92007742
Hersteller Name	E-TERM
Gewicht (Kg)	6,4
Zolltarif Nr.	85369095

Wandverteiler aus hochwertigen, schlagfesten Kunststoff (PBT), plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung, Oberteil gerade und seitlich anscharniert, Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close) Schutzart Gehäuse: IP67 Schutzart Anbauten: IP44 Bestückung: 3x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V (vernickelte Kontakte) 2x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h Absicherung / Schutzmaßnahme: 3x LS-Schalter C16A 1p 2x LS-Schalter C32A 3p Abschaltvermögen bei Kurzschluss 10kA nach IEC/EN 60898 Bauseitige Vorsicherung max. 63A samt Fehlerstrom- Schutzvorrichtung Leitungseinführungen beigelegt: 1x POWTL Kabelverschraubung M40 PA6 V2 RAL9005 Zugang / Leitungseinführung vorgeprägt: 2x ISO Gewinde M40 (oben und unten) 1x ISO Gewinde M20 (oben und unten) 1x ISO Gewinde M12 (oben und unten) Anschlussfertig verdrahtet auf Zählerklemmstein 5x25mm² / 5x16mm², Typ: C (für Schleifleitung geeignet), geprüft nach EN 61439 ALLE Steckvorrichtungen mit schraubloser, wartungsfreier QUICK-CONNECT Anschlusstechnik.*** Sonderanfertigung - keine Rückgabe / Storno möglich ***

Technische Daten

Absicherung	LS-Schalter	FI-Schutzschalter	ohne	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Art des Netzanschlusses	ohne	Handhabung	Wandmontage	Schutzart (IP)	IP44
CEE-Steckdose - 16 A	ohne	CEE-Steckdose - 32 A	2x32A5p400V	CEE-Steckdose - 63 A	ohne
CEE-Steckdose - 125A	ohne	Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	3	Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E)	3
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungstift, Typ K)	0	Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13	0	Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15	0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23	0	Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25	0	Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze	0
Fehlerstrom-Typ	sonstige	Anzahl der Leitungsschutzschalter	5	Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte	unbehandelt	Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	1 Leitung (Stichleitung)	Durchmesser Kabeleinführung	sonstige
Kabellänge	0 m	Farbe	grau	Höhe	390 mm
Breite	230 mm	Tiefe	213 mm	Herkunftsland	AT
Zolltarifnummer	85369095	Gewicht	6.400 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite