

Versorgungs- & Steuergeraet f. Video-Kleinanlagen m. 1 Stran



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120069217     |
| EAN                      | 4035138002882 |
| Hersteller Artikelnummer | VBVS05-SG     |
| Hersteller Typ           | VBVS05-SG     |
| Hersteller Name          | TCS           |
| Gewicht (Kg)             | 0,767         |
| Zolltarif Nr.            | 85177900      |

Versorgungs- und Steuergerät für Video-Kleinanlagen mit einem Strang und ohne Verteiler und Parallelbetrieb, maximaler Schleifenwiderstand: 20 Ohm, Eingangsspannung: 230 V (188 bis 260 V), 50/60 Hz, Türöffnerfunktion mit integrierter Spannungsversorgung: 12 V, 50/60 Hz / 2 A (Türöffner größer / gleich 6 Ohm), Lichtschaltfunktion mit potentialfreien Relaiskontakt, (Schließer: 24 V DC / 1 A), Türöffnerzeit von 0,8 Sekunden bis 8 Sekunden / manuell einstellbar, Lichtschaltzeit von 0,8 Sekunden bis 5 Minuten / manuell einstellbar, Reiheneinbauehäuse 6 TE für Hutschiene DIN EN 50022, maximaler Schleifenwiderstand: 20 Ohm, Eingangsspannung: 230 V (188 bis 260 V), 50/60 Hz, Türöffnerfunktion mit integrierter Spannungsversorgung: 12 V, 50/60 Hz / 2 A (Türöffner größer / gleich 6 Ohm), Lichtschaltfunktion mit potentialfreien Relaiskontakt, (Schließer: 24 V DC / 1 A), Türöffnerzeit von 0,8 Sekunden bis 8 Sekunden / manuell einstellbar, Lichtschaltzeit von 0,8 Sekunden bis 5 Minuten / manuell einstellbar, Reiheneinbauehäuse 6 TE für Hutschiene DIN EN 50022

Technische Daten

|                             |            |                                      |             |                    |          |
|-----------------------------|------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|----------|
| Anwendung                   | Video      | Ausgangsspannung                     | 24 V        | Max. Ausgangsstrom | 700 mA   |
| Installationstechnik        | Bus-System | Montageart                           | DIN-Schiene | Eingangsspannung   | 230 V    |
| Stromart                    | DC         | Kurzschlussfest                      | Ja          | Schutzart (IP)     | sonstige |
| Breite in Teilungseinheiten | 6          | Höhe                                 | 90 mm       | Breite             | 105 mm   |
| Tiefe                       | 70 mm      | Integrierte Türöffnerschaltung       | Ja          | Steuerfunktion     | Nein     |
| Auswertefunktion            | Nein       | Anzahl der anschließbaren Teilnehmer | 45          | Serviceanzeigen    | Ja       |
| Programmiersperre           | Ja         | Mit Kontakt                          | Ja          | Herkunftsland      | CN       |
| Zolltarifnummer             | 85177900   | Gewicht                              | 0.767 kg    |                    |          |