

## Spectra 140° Pir Sw



|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120297925      |
| EAN                      | 5004100350336  |
| Hersteller Artikelnummer | L210NBLK       |
| Hersteller Typ           | L210N BLK      |
| Hersteller Name          | HONEYWELL HOME |
| Gewicht (Kg)             | 0,24           |
| Zolltarif Nr.            | 85371098       |

Überwachungsbereich volle 140 Grad - garantiert wirkungsvolle Überwachung gefährlicher Stellen, an denen ein Eindringen erschwert wird, Detektor regelt Beleuchtung bis zu insgesamt 1000 W ohmsche Last, Detektorkopf lässt sich zur Einstellung der Überwachungsreichweite schwenken und neigen, Zeiteinstellung 5 Sek.-15 Min., Temperaturbereich: -20 GradC bis +50 GradC, 2 Jahre Hersteller-Garantie, Spritzwassergeschützt nach IP44, geeignet zum Betrieb im Außenbereich. Bei induktiven und kapazitiven Lasten muss SPECTRA+ L310 verwendet werden. Abmessungen 70 x 100 x 105 mm.

### Technische Daten

|                                    |                 |                                |             |                                         |              |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------------|--------------|
| Ausführung                         | Bewegungsmelder | Max. Reichweite frontal        | 15 m        | Max. Einschaltdauer                     | 5 min        |
| Erfassungswinkel horizontal        | 0 .. 140 °      | Max. Schaltleistung            | 1000 W      | Konstantlichtregelung                   | Ja           |
| HLK-Ansteuerung                    | Nein            | Tierschneise                   | Nein        | Unterkriechschutz                       | Ja           |
| Vernetzbar                         | Nein            | Optimale Montagehöhe           | 2.5 m       | Treppenlichtautomatik                   | Nein         |
| Überbrückungsschalter              | Ja              | Max. Reichweite zu einer Seite | 15 m        | Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden | 24 m         |
| Geeignet für drahtlose Übertragung | Nein            | Fernbedienbar                  | Ja          | Ansprechempfindlichkeit einstellbar     | Ja           |
| Ansprechhelligkeit einstellbar     | Nein            | Mit Signaleinheit              | Nein        | Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz          | Nein         |
| Montageart                         | Aufputz         | Werkstoffgüte                  | Thermoplast | Halogenfrei                             | Ja           |
| Ausführung der Oberfläche          | matt            | Farbe                          | schwarz     | RAL-Nummer (ähnlich)                    | 0            |
| Schutzart (IP)                     | IP44            | Min. Einschaltdauer            | 5 s         | Ansprechhelligkeit                      | 5 .. 2000 lx |
| Max. Einschaltstrom                | 4.2 A           | Nebenstelleneingang            | Ja          | Mit Alarmfunktion                       | Nein         |
| Umgebungstemperatur                | -20 .. 50 °C    | Breite                         | 70 mm       | Höhe                                    | 102 mm       |
| Tiefe                              | 100 mm          | Herkunftsland                  | CN          | Zolltarifnummer                         | 85371098     |
| Gewicht                            | 0.240 kg        |                                |             |                                         |              |