

Kabelverschraubung Progress Ms M50x1.5, Exe II Multi Kabel 4x Ø 9.0-10.0mm



|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120891101       |
| EAN                      | 7611614239361   |
| Hersteller Artikelnummer | EX1310.50.4.100 |
| Hersteller Typ           | EX1310.50.4.100 |
| Hersteller Name          | AGRO            |
| Gewicht (Kg)             | 0,217           |
| Zolltarif Nr.            | 39269097        |

AGRO Kabelverschraubungen Progress Messing erhöhte Sicherheit Ex e II für mehrere Kabel, Kurzes Anschlussgewinde metrisch, Einteiliger Dichteinsatz, nicht durchgehend isolierend, Material: Messing vernickelt, Dichtung: TPE / NBR, minimale Einsatztemperatur: -40°C, maximale Einsatztemperatur: +100°C, Schutzart: IP 68, Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7, Kategorie 2G: Ex e II, Kategorie 2D: Ex tD A21 IP68, Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22, Zertifikat: EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 02 ATEX 1126X, Gewinde: M50x1.5, minimaler Klemmbereich: 9.0mm, maximaler Klemmbereich: 10.0mm, Anzahl Kabel: 4, Schlüsselweite: 55mm, Masswert H: 34mm, Masswert L: 9mm

Technische Daten

|                   |            |                            |           |                               |          |
|-------------------|------------|----------------------------|-----------|-------------------------------|----------|
| Gewindeart        | metrisch   | Gewindenennmaß metrisch/PG | 50        | Geeignet für Kabeldurchmesser | 9 mm     |
| Werkstoff         | Metall     | Schutzart (IP)             | IP68      | Gewindesteigung               | 1.5 mm   |
| Gewindelänge      | 9 mm       | Schlüsselweite             | 55 mm     | Werkstoffgüte                 | Messing  |
| Oberflächenschutz | vernickelt | Halogenfrei                | Ja        | Glasfaserverstärkt            | Nein     |
| Schlagfest        | Ja         | Biegeschutz                | Nein      | Mit Gegenmutter               | Nein     |
| Ausführung        | gerade     | Mehrfach-Dichteinsatz      | Ja        | Flachkabelverschraubung       | Nein     |
| Mit Zugentlastung | Ja         | Art der Dichtung           | Dichtring | Teilbare Verschraubung        | Nein     |
| Einsatztemperatur | -40 °C     | Für Ex-Zone Gas            | 2         | Für Ex-Zone Staub             | 21, 22   |
| Herkunftsland     | CH         | Zolltarifnummer            | 39269097  | Gewicht                       | 0.217 kg |