

Kompakt-Lichtschraken , WL24-2V240S03



Sonepar Artikelnummer	120909860
EAN	4047084125188
Hersteller Artikelnummer	1019466
Hersteller Typ	WL24-2V240S03
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,417
Zolltarif Nr.	85365019

Kompakt-Lichtschraken , W24-2 , Schaltabstand max.: 0 m ... 22 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschrake , Detektionsprinzip: Doppellinse , Schaltausgang: NPN, PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Klemmenanschluss mit M16-Verschraubung , Lichtsender: LED , Einstellung: Potentiometer

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	0 mm	Max. Schaltabstand	22000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Einstellverfahren	Parametrierung	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Klemme	Ausführung des Schaltausgangs	NPN
Gehäusebauform	Quader	Schutzart (IP)	IP67	Mit Zeitfunktion	Ja
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 2	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	27 mm	Höhe des Sensors	87.5 mm
Länge des Sensors	65 mm	Tastfunktion	hell-/ dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Glas
Werkstoff des Gehäuses	Metall	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	50 mA	Umgebungstemperatur	-40 °C
Reaktionszeit	0.5 ms	Reichweite des Schutzfeldes	15 m	Schaltfrequenz	1000 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Spannungsart	DC	Laserschutzklasse	sonstige
Lichtart	Rotlicht unpolarisiert	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja	Herkunftsland	HU
Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.417 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite