

EXP_FI-Schutzschalter A 40A/4 30mA 'X' 250A



Sonepar Artikelnummer	120971609
Hersteller Artikelnummer	EXP_235739
Hersteller Typ	EXP PFIM-40/4/003-XA
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,343
Zolltarif Nr.	85362010

Fehlerstromschutzschalter PFIM, 4-polig, Bemessungsstrom In: 40 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn: 10 kA, Bemessungsfehlerstrom IΔN: 0,03 A, Typ A, pulsstromsensitiv, bedingt stoßstromfest 250 A, Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau

Technische Daten

Polzahl	4	Bemessungsstrom	40 A	Bemessungsfehlerstrom	0.03 A
Fehlerstrom-Typ	A	Breite in Teilungseinheiten	4	Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui	440 V	Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp	4 kV	Montageart	DIN-Schiene
Selektiver-Typ	Nein	Kurzzeitverzögerter Typ	Nein	Kurzschlussfestigkeit (Icw)	10 kA
Stoßstromfestigkeit	0.25 kA	Spannungsart	AC	Mit Verriegelungsvorrichtung	Ja
Frequenz	50 Hz	Zusatzeinrichtungen möglich	Ja	Schutzart (IP)	IP20
Einbautiefe	70.5 mm	Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25 .. 60 °C	Verschmutzungsgrad	2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	1.5 .. 16 mm²	Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig	1.5 .. 35 mm²	Explosionsschutz	Nein
Herkunftsland	RO	Zolltarifnummer	85362010	Gewicht	0.343 kg