

## Spießstrahler Typ Nr. 2383 - Farbe: Silber, mit 1 x LED 32 W, 4480 lm, 3000 K



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121181934     |
| EAN                      | 4007235923834 |
| Hersteller Artikelnummer | 692383        |
| Hersteller Typ           | 692383        |
| Hersteller Name          | ALBERT        |
| Gewicht (Kg)             | 2,5           |
| Zolltarif Nr.            | 94054990      |

Spießstrahler Typ Nr. 2383 mit LED 29 W 4480 lm mit Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse: E+ 3000 K

### Technische Daten

|                                                         |                        |                                                         |                          |                                                                             |                                      |
|---------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Verstellbarkeit                                         | drehbar und schwenkbar | Werkstoff des Gehäuses                                  | Aluminium                | Gehäusefarbe                                                                | Silber                               |
| Nennspannung                                            | 230 V                  | Ausstrahlungswinkel                                     | 21-40° - mediumstrahlend | Max. Systemleistung                                                         | 32 W                                 |
| Farbtemperatur                                          | 3000 K                 | Geeignet für Aufbaumontage                              | Nein                     | Geeignet für Einbaumontage                                                  | Nein                                 |
| Geeignet für Wandmontage                                | Nein                   | Geeignet für Pendelaufhängung                           | Nein                     | Geeignet für Deckenmontage                                                  | Nein                                 |
| Geeignet für Traversenmontage                           | Nein                   | Geeignet für Podest-/Bodenmontage                       | Ja                       | Geeignet für Stromschienenmontage                                           | Nein                                 |
| Geeignet für Klemmontage                                | Nein                   | Geeignet für Seilsystem                                 | Nein                     | Mit Bewegungsmelder                                                         | Nein                                 |
| Mit Lichtsensor                                         | Nein                   | Leuchtmittel                                            | LED austauschbar         | Mit Leuchtmittel                                                            | Ja                                   |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                    | 1                      | Oberflächenschutz                                       | lackiert                 | Werkstoff der Abdeckung                                                     | Glas transparent                     |
| Oberfläche gebürstet                                    | Nein                   | Spannungsart                                            | AC                       | Betriebsgerät                                                               | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
| Mit Betriebsgerät                                       | Ja                     | Austauschbares Betriebsgerät                            | Ja                       | Dimmung 0-10 V                                                              | Nein                                 |
| Dimmung 1-10 V                                          | Nein                   | Dimmung DALI-2                                          | Nein                     | Dimmung DALI                                                                | Nein                                 |
| Dimmung DMX                                             | Nein                   | Dimmung DSI                                             | Nein                     | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                                    | Nein                                 |
| Dimmung LineSwitch                                      | Nein                   | Dimmung herstellerspezifisch                            | Nein                     | Dimmung Netzspannungsmodulation                                             | Nein                                 |
| Dimmung Phasenabschnitt                                 | Ja                     | Dimmung Phasenanschnitt                                 | Nein                     | Dimmung programmierbar                                                      | Nein                                 |
| Dimmung RF                                              | Nein                   | Dimmung Sine Wave Reduction                             | Nein                     | Dimmung Touch and Dim                                                       | Nein                                 |
| Dimmung Zigbee                                          | Nein                   | Dimmung mit Push-button                                 | Nein                     | Lichtverteiler                                                              | Reflektor                            |
| Lichtverteilung                                         | symmetrisch            | Lichtaustritt                                           | direkt                   | Schutzart (NEMA)                                                            | sonstige                             |
| Schutzklasse nach IEC 61140                             | I                      | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1        | 15 .. 25 °C              | Geeignet für Lampenleistung                                                 | 32 W                                 |
| Lichtfarbe                                              | weiß                   | Farbtemperatur einstellbar                              | nein                     | Farbwiedergabeindex CRI                                                     | 80-89                                |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                 | 4480 lm                | Lichtstrom einstellbar                                  | nein                     | Leistungsfaktor                                                             | 0.9                                  |
| Flimmerwert Pst LM                                      | 1                      | Ausstrahlungswinkel einstellbar                         | stufenlos                | Stroboskopeffektwert SVM                                                    | 0.4                                  |
| Länge                                                   | 210 mm                 | Höhe/Tiefe                                              | 202.5 mm                 | Außendurchmesser                                                            | 185 mm                               |
| Art der Verdrahtung                                     | Abschluss              | Polzahl                                                 | 3                        | Leiterquerschnitt                                                           | 0 mm²                                |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt                        | 0 mm²                  | Anschlussart                                            | sonstige                 | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                                 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 20                     | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 30                       | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                        | ohne                                 |

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

|                                           |          |                                                |          |                                                     |          |
|-------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|----------|
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | sonstige | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein     | Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein     |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar             | Nein     | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                | SDCM3    | Blendbegrenzung (UGR)                               | 1        |
| Kompatibel mit Apple HomeKit              | Nein     | Kompatibel mit Google Assistant                | Nein     | Kompatibel mit Amazon Alexa                         | Nein     |
| Herkunftsland                             | DE       | Zolltarifnummer                                | 94054990 | Gewicht                                             | 2.500 kg |

## Abbildungen

### Energielabel

Bei unseren Leuchten ist die Lichtquelle **immer** austauschbar, damit **entfällt** die Pflicht zur Energieverbrauchskennzeichnung!



**LED austauschbar**

The light source of our lights is **always** interchangeable, so there is **no obligation** to label energy consumption!

La source lumineuse de nos lampes est **toujours** interchangeable, il n'y a donc **aucune** obligation d'étiqueter la consommation d'énergie!

### Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung