

Hilfsschütz, 48 V 50 Hz, S = Normal offen: 3 S, Ö = Normal geschlossen: 1 Ö,
Federzugklemmen, Wechselstrombetätigung



Sonepar Artikelnummer	120203995
EAN	4015082318123
Hersteller Artikelnummer	231812
Hersteller Typ	DILER-31-C(48V50HZ)
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,17
Zolltarif Nr.	85364900

Hilfsschütz, Sortiment: DILER Mini-Schütz, Anwendung: Hilfsschütze, Beschreibung: mit zwangsgeführten Kontakten, Anschlusstechnik: Federzugklemmen, Bemessungsbetriebsstrom konventioneller thermischer Strom, 1 Pol offen bei 50 °C: I_{th} = I_e = 10 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: I_e = 6 A, 380 V 400 V 415 V: I_e = 3 A, Kontakte S = Schließer: 3 S, Kontakte Ö = Öffner: 1 Ö, Codenummer und Version der Kombination Unterscheidungsnummer: 31E, verwendbar für: ...DILE-C, Betätigungsspannung: 48 V 50 Hz, Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung, Schutzart: IP20

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	48 V	Spannungsart zur Betätigung	AC	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	3	Bemessungsbetriebsstrom	10 A	Bemessungsbetriebsstrom I _e , 400 V	3 A
Montageart	DIN-Schiene/ Schraube	Mit LED-Anzeige	Nein	Geeignet für Handbedienung	Nein
Schnittstelle	Nein	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend	0	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend	0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0	Betriebsspannung AC 50 Hz	17 .. 500 V	Betriebsspannung AC 60 Hz	17 .. 500 V
Betriebsspannung DC	24 .. 220 V	Spannungsart der Betriebsspannung	AC/DC	Bemessungsschaltstrom	10 A
Anschlussart Hilfsstromkreis	Federzuganschlus ss	Breite	45 mm	Höhe	58 mm
Tiefe	52 mm	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85364900
Gewicht	0.170 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

- Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild • Flussdiagramm