

Scotchlok™ Verbinder, Schwarz, 600 V, max. 0,5-1,5mm²



Sonepar Artikelnummer	120543622
EAN	0054007504191
Hersteller Artikelnummer	7000058271
Hersteller Typ	316IR
Hersteller Name	3M
Gewicht (Kg)	0,004
Zolltarif Nr.	85369095

Der 3M™ Scotchlok™ IDC Verbinder 316IR für Bewässerungsanwendungen verfügt über einen einzigartigen „U“-Kontakt, der eine schnelle, zuverlässige und feuchtigkeitsbeständige elektrische Verbindung bietet. Dieses Verbindungselement unterstützt Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 1,5 mm² und eine maximale Spannung von 32 V.

Verbinden Sie zwei oder drei Drahtenden in Pigtail-Anschlussformation, isolieren Sie die Verbindung und sorgen Sie mit dem 3M™ Scotchlok™ IDC Verbinder 316IR für eine feuchtigkeitsbeständige Abdichtung für Bewässerungsanwendungen. Dieses Verbindungselement wird für die Verwendung mit niederenergetischen feuchtigkeitsbeständigen Drähten für Anwendungen mit weniger als 32 V empfohlen. Es unterstützt Drahtstärken von 0,5 mm² bis 1,5 mm² und verfügt über einen einzigartigen „U“-Kontakt, der eine schnelle und zuverlässige elektrische Verbindung bietet, die ohne Abisolieren oder Verdrehen des Drahtes einfach einrastet. Eine stromführende Federverbindung wird hergestellt, indem der U-Kontakt nach unten in das Verbindungselement eingeführt wird. Wenn der U-Kontakt in das Verbindungselement gedrückt wird, erfasst er die Leiter, während er die Isolierung entfernt.

Technische Daten

Ausführung	Einzeladerverbinder	Fettfüllung gegen Korrosion	Ja
Nennquerschnitt	0.5 .. 1.5 mm²	Max. Aderzahl anschließbar	3
Farbe der Isolation	sonstige	Transparent	Nein
Werkstoff der Isolation	sonstige	Geeignet für Außendurchmesser	3.9 mm
Unterbrechungsfreies Umschalten	Nein	Umgebungstemperatur	105 °C
Herkunftsland	US	Zolltarifnummer	85369095
Gewicht	0.004 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite