

33812 Lasttrennschalter 25A CAPUS 3-polig, gg



Sonepar Artikelnummer	120743898
EAN	4021267338121
Hersteller Artikelnummer	92095721
Hersteller Typ	33812
Hersteller Name	WÖHNER
Gewicht (Kg)	0,155
Zolltarif Nr.	85365080

Montage auf Montageplatte und DIN-Schiene mit einem Bügelschloss (max. 5 mm Durchmesser) in der 0-Position abschließbar N wird beim Einschalten voreilend, beim Ausschalten nacheilend geschaltet, auf der linken Seite montiert, demontierbar Bemessungsstrom (IEC): 25 A Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V Bemessungsfrequenz (IEC): 50 / 60 Hz Bemessungsisolationsspannung Ui AC: 800 V Bemessungsstossspannung Uimp: 4 kV Gebrauchskategorie AC (IEC 60947-3): AC-23 A (690 V / 25 A), AC-22 A (690 V / 25 A), AC-21 A (690 V / 25 A) Bed. Kurzschlussstrom mit Sicherungen (AC): 10 kA ermittelt mit Sicherungen der Betriebsklasse: gG Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw (1,0 s) max.: 1 kA Bemessungseinschaltvermögen : 2.1 kA Verlustleistungsabgabe des Artikels: Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 0.2 W. (Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 0.3 W.)

Technische Daten

Bemessungsdauerstrom Iu	25 A	Polzahl	3	Gerätebauart	Komplettgerät im Gehäuse
Farbe des Betätigungselements	grau	Ausführung des Betätigungselements	kurzer Drehgriff	Ausführung als Hauptschalter	Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter	Nein	Ausführung als Sicherheitsschalter	Nein	Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	Nein
Ausführung als Wendschalter	Nein	Anzahl der Schalter	1	Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC	690 V
Bemessungsbetriebsspannung	690 V	Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V	25 A	Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw	1 kA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq	10 kA	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0	Motorantrieb optional	Nein	Motorantrieb integriert	Nein
Spannungsauslöser optional	Nein	Geeignet für Bodenmontage	Ja	Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral	Nein	Geeignet für Verteilereinbau	Ja	Geeignet für Zwischenbau	Nein
Verriegelbar	Ja	Anschlussart Hauptstromkreis	Rahmenklemme	Schutzart (IP), frontseitig	IP20
Schutzart (NEMA)	sonstige	Breite	36 mm	Höhe	81 mm
Tiefe	79 mm	Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	85365080
Gewicht	0.155 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite