

Sicherheits-Lichtvorhänge , C4MT-08414ABB03FB0



|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120920694          |
| EAN                      | 4047084198991      |
| Hersteller Artikelnummer | 1206963            |
| Hersteller Typ           | C4MT-08414ABB03FB0 |
| Hersteller Name          | SICK               |
| Gewicht (Kg)             | 0,81               |
| Zolltarif Nr.            | 85371098           |

Sicherheits-Lichtvorhänge , miniTwin , Systemteil: 1 Twin-Stick , Verwendung: miniTwin4 als Standalone-Gerät , Befestigungsart: O-Fix Halterung , Auflösung: 14 mm , Reichweite: 5 m , Schutzfeldhöhe: 840 mm , Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3 , Anschlussart: Stecker M12, 5-polig , Schutzart: IP65

Technische Daten

|                                                                      |                  |                                         |                    |                                         |          |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------|
| Ausführung des Schaltausgangs des OSSD                               | PNP              | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckverbinder M12 | Höhe des Sensors                        | 32 mm    |
| Auflösung des Lichtvorhangs                                          | 14 mm            | Reichweite des Schutzfeldes             | 4 m                | Schutzfeldhöhe                          | 32 mm    |
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz                              | 24 V             | Schutzart (IP)                          | IP65               | Ausblendung möglich                     | Nein     |
| Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | DeviceNet Safety | Betriebsmittel-Schutzklasse             | Schutzklasse 3     | Breite des Sensors                      | 15 mm    |
| Länge des Sensors                                                    | 840 mm           | Explosionsschutz-Kategorie für Gas      | ohne               | Explosionsschutz-Kategorie für Staub    | ohne     |
| Kaskadierbar                                                         | Nein             | Umgebungstemperatur                     | -20 .. 55 °C       | Mit Mutingfunktion                      | Nein     |
| Override möglich                                                     | Nein             | Reaktionszeit                           | 17 ms              | Schaltspannung des OSSD im High-Zustand | 24 V     |
| Sicherheitstyp nach IEC 61496-1                                      | 4                | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz | 24 V               | Bemessungssteuerspeisespannung DC       | 24 V     |
| Spannungsart                                                         | DC               | Mit Strahlcodierung                     | Ja                 | Taktsteuerung möglich                   | Nein     |
| Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte                     | Ja               | Wellenlänge des Sensors                 | 850 nm             | Mit Wiederanlaufsperr                   | Ja       |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen                                   | Ja               | Herkunftsland                           | HU                 | Zolltarifnummer                         | 85371098 |
| Gewicht                                                              | 0.810 kg         |                                         |                    |                                         |          |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite