

## LED-Lineare Anbauleuchte 2700K 20W statisch symmetrische Optik mittel



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121156057               |
| EAN                      | 8018367644517           |
| Hersteller Artikelnummer | 304930                  |
| Hersteller Typ           | 304930-OMBRA            |
| Hersteller Name          | PERFORMANCE IN LIGHTING |
| Gewicht (Kg)             | 2,67                    |
| Zolltarif Nr.            | 94051190                |

Serie von linearen Wand-LED-Leuchten für den Innen- und Außenbereich, bestehend aus: Leuchtenkörper aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil. Diffusor aus gehärtetem Sicherheitssiebdruck-Glas. Kopfelement aus Edelstahl AISI 304. Altersbeständige Silikondichtung. Kühlkörper aus Aluminium. Äußere Schrauben aus Edelstahl. Zur Installation des Produkts müssen die als Zubehör erhältlichen speziellen Wandsockel verwendet werden. Leuchte inklusive Konverter. Schaltbare ON/OFF-Versionen und dimmbare DALI Versionen lieferbar.

### Technische Daten

|                                                                             |             |                                                                     |                          |                                                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| Geeignet für Einbaumontage                                                  | Nein        | Leuchtmittel                                                        | LED austauschbar         | Werkstoff des Gehäuses                                  | Aluminium    |
| Gehäusefarbe                                                                | Aluminium   | Schutzart (IP), frontseitig                                         | IP66                     | Geeignet für Lampenleistung                             | 20 W         |
| Max. Systemleistung                                                         | 20 W        | Farbtemperatur                                                      | 2700 K                   | Geeignet für Wandmontage                                | Ja           |
| Geeignet für Pendelaufhängung                                               | Nein        | Geeignet für Deckenmontage                                          | Nein                     | Geeignet für Aufbaumontage                              | Nein         |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration                                         | Nein        | Geeignet für Klemmmontage                                           | Nein                     | Mit Befestigungsmaterial                                | Nein         |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1                              | Nein        | Mit Leuchtmittel                                                    | Ja                       | Fassung                                                 | sonstige     |
| Oberflächenschutz Gehäuse                                                   | sonstige    | Werkstoff der Abdeckung                                             | Glas transparent         | Ausführung des Rasters                                  | ohne         |
| Spannungsart                                                                | DC          | Nennspannung                                                        | 198 .. 264 V             | Nennstrom                                               | 1050 mA      |
| Betriebsgerät                                                               | EVG         | Mit Betriebsgerät                                                   | Ja                       | Austauschbares Betriebsgerät                            | Ja           |
| Dimmbar                                                                     | Nein        | Dimmung 0-10 V                                                      | Nein                     | Dimmung 1-10 V                                          | Nein         |
| Dimmung DALI                                                                | Nein        | Dimmung DALI-2                                                      | Nein                     | Dimmung DMX                                             | Nein         |
| Dimmung DSI                                                                 | Nein        | Dimmung herstellerspezifisch                                        | Nein                     | Dimmung Netzspannungsmodulation                         | Nein         |
| Dimmung Phasenabschnitt                                                     | Nein        | Dimmung Phasenanschnitt                                             | Nein                     | Dimmung programmierbar                                  | Nein         |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                                    | Nein        | Dimmung RF                                                          | Nein                     | Dimmung Touch and Dim                                   | Nein         |
| Dimmung Zigbee                                                              | Nein        | Dimmung mit Push-button                                             | Nein                     | Lichtverteiler                                          | Fokuslinse   |
| Lichtverteilung                                                             | symmetrisch | Ausstrahlungswinkel                                                 | 21-40° - mediumstrahlend | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                         | SDCM3        |
| Lichtaustritt                                                               | direkt      | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E                        | Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU                    | Ja           |
| Schutzart (IP), Rückseite                                                   | sonstige    | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10             | 52                       | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 50           |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                     | 85          | Schlagfestigkeit                                                    | IK07                     | Schutzklasse nach IEC 61140                             | III          |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein        | Notstromversorgungssystem                                           | ohne                     | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1        | -30 .. 50 °C |
| Geeignet für Notlicht                                                       | Nein        | Mit Schalter                                                        | Nein                     | Mit Präsenzmelder                                       | Nein         |
| Mit Bewegungsmelder                                                         | Nein        | Mit Lichtsensor                                                     | Nein                     | Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich     | Nein         |

|                                         |             |                                      |                     |                                 |                                    |
|-----------------------------------------|-------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Mit Luftschlitzen                       | Nein        | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s       | Leuchtenlichtausbeute           | 80.5 lm/W                          |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1609 lm     | Lichtfarbe                           | weiß                | Farbwiedergabeindex CRI         | 80-89                              |
| Leistungsfaktor                         | 0.9         | Konstant-Lichtstrom-Regelung         | Nein                | Breite                          | 52 mm                              |
| Höhe/Tiefe                              | 60 mm       | Länge                                | 504 mm              | Art der Verdrahtung             | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Polzahl                                 | 3           | Leiterquerschnitt                    | 1.5 mm <sup>2</sup> | Klirrfaktor (THD)               | 20 %                               |
| Anschlussart                            | Steckklemme | Anschließbarer Leiterquerschnitt     | 1.5 mm <sup>2</sup> | Farbtemperatur einstellbar      | nein                               |
| Lichtstrom einstellbar                  | nein        | Ausstrahlungswinkel einstellbar      | nein                | Bedienung über Bluetooth        | Nein                               |
| Kompatibel mit Casambi                  | Nein        | Kompatibel mit Apple HomeKit         | Nein                | Kompatibel mit Google Assistant | Nein                               |
| Kompatibel mit Amazon Alexa             | Nein        | IFTTT-Unterstützung verfügbar        | Nein                | Herkunftsland                   | IT                                 |
| Zolltarifnummer                         | 94051190    | Gewicht                              | 2.670 kg            |                                 |                                    |

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung