

TYL546MX Ty-Fast Hochbelastbare Kabelb. 546x13,2 mm, 1120N, PA 6.6, schwarz



|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121160070       |
| Hersteller Artikelnummer | 7TCG054360R0356 |
| Hersteller Typ           | TYL546MX        |
| Hersteller Name          | ABB BV          |
| Gewicht (Kg)             | 0,014           |
| Zolltarif Nr.            | 39269097        |

Die hochbelastbaren Ty-Fast Vollkunststoff-Kabelbinder werden aus halogen- und silikonfreiem Polyamid 6.6 hergestellt und sind in naturfarbener und schwarz UV-beständiger Ausführung erhältlich. Die naturfarbene Version eignet sich hierbei für Innenanwendungen, die schwarz UV-beständige dagegen für viele Außenanwendungen. Die Kabelbinder sind extrem strapazierfähig und somit ideal für Montagen mit großem Zugfestigkeitsanspruch. Hochmoderne Maschinen und Rohmaterialauswahl garantieren die Homogenität von Produkt und Material während des gesamten Herstellungsprozesses. Der integrierte Polyamidverschluss ermöglicht niedrige Einfädel- und hohe Abbindkräfte. Zudem gewährleisten die abgerundeten, flachen Binderköpfe und das leicht abgewinkelte Binderende mit Grifffläche eine leichte Verarbeitung. Darüber hinaus erleichtert die doppelte Verzahnung am Kabelbinderende das Greifen und das Anziehen des Binders, und sie verhindert ein Herausrutschen des Kabelbinderendes aus dem Verschlusskopf. Daher lassen sich die Ty-Fast Kabelbinder schnell und sicher verarbeiten, verhindern Ermüdungen des Anwenders, tragen zur Senkung der Montagekosten bei und steigern dadurch die Produktivität. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.

Technische Daten

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| Werkstoff                                       | Kunststoff |
| Farbe                                           | schwarz    |
| Min. Haltekraft                                 | 222 N      |
| UV-stabil nach ASTM D6779                       | Ja         |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 | V2         |
| Herkunftsland                                   | HU         |
| Zolltarifnummer                                 | 39269097   |
| Gewicht                                         | 0.014 kg   |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite