

Näherungsschalter, optisch, Weitbereich 80 cm, 4L, 10-30 V DC, NPN, Leitung



Sonepar Artikelnummer	121269346
EAN	4015081643219
Hersteller Artikelnummer	100069
Hersteller Typ	E71-CON-CA
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,24
Zolltarif Nr.	85365080

E71 NanoView series, Produktmerkmale: Optischer Miniatur-Sensor, Sehr geringe Baugröße in Quaderform, IP66_x, Status-LED für Power und Output, hell- und dunkel-schaltend, sichtbarer roter LED-Lichtstrahl ermöglicht einfache Inbetriebnahme und Justage, Clear Object Detector ermöglicht das Erkennen von Plastikflaschen, Glas und Folien

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	800 mm	Max. Schaltabstand	800 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Einstellverfahren	sonstige	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabel	Ausführung des Schaltausgangs	NPN
Ausführung der Schaltfunktion	sonstige	Gehäusebauform	Quader	Schutzart (IP)	IP66
Vorausfallmeldung	Nein	Mit Zeitfunktion	Nein	Mit Reflektor	Nein
Analogausgang 0 V ... 10 V	Nein	Analogausgang 0 mA ... 20 mA	Nein	Analogausgang 4 mA ... 20 mA	Nein
Analogausgang -10 V ... +10 V	Nein	Mit sonstigem Analogausgang	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle Analog	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle SSI	Nein	Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion	1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	0	Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge	0	Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge	0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne
Breite des Sensors	12 mm	Höhe des Sensors	32 mm	Länge des Sensors	20 mm
Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Umgebungstemperatur	-25 .. 55 °C	Reaktionszeit	1 ms	Schaltfrequenz	500 Hz
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1	1	Schaltspannung des OSSD im High-Zustand	30 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 ... 30 V
Spannungsart	DC	Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	Nein	Laserschutzklasse	ohne
Wellenlänge des Sensors	660 nm	Lichtart	Rotlicht unpolarisiert	Mit Wiederanlaufsperr	Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein	Schutzart (NEMA)	sonstige	Herkunftsland	IT
Zolltarifnummer	85365080	Gewicht	0.240 kg		