

Fehlerstromschutzschalter

Sonepar Artikelnummer	121269663
EAN	4015081126767
Hersteller Artikelnummer	113140
Hersteller Typ	PFIM-40/4/003-A/110
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,32
Zolltarif Nr.	85362010

Hochwertiger Fehlerstromschutzschalter/Leitungsschutzschalter mit Überstromschutz, unabhängig von Netzspannung, Anzeige der Position des Schaltglieds mit rot-grün, Klemmenschutz für hinteren Stecker, Tristabiler Gleitverschluss - ermöglicht den Ausbau aus einer bestehenden Gehäusebaugruppe, Umfassendes Zubehörlieferprogramm kann nachgerüstet werden, Vielzahl von Bemessungsfehlerströmen, Bemessungsbetriebsströme bis 40 A, Auslösecharakteristik B, Cc, D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA, Geeignet für den Einsatz im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis -25 °C

Technische Daten

Polzahl	4	Bemessungsstrom	40 A	Bemessungsfehlerstrom	0.03 A
Fehlerstrom-Typ	A	Breite in Teilungseinheiten	4	Bemessungsspannung	110 V
Bemessungsisolationsspannung Ui	440 V	Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp	4 kV	Montageart	DIN-Schiene
Selektiver-Typ	Nein	Kurzzeitverzögerter Typ	Nein	Kurzschlussfestigkeit (Icw)	10 kA
Stoßstromfestigkeit	0.25 kA	Spannungsart	AC	Mit Verriegelungsvorrichtung	Ja
Frequenz	50 Hz	Zusatzeinrichtungen möglich	Ja	Schutzart (IP)	IP20
Einbautiefe	70.5 mm	Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25 .. 60 °C	Verschmutzungsgrad	2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	1.5 .. 16 mm ²	Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig	1.5 .. 35 mm ²	Farbe	grau
RAL-Nummer (ähnlich)	7035	Gerätebreite	70 mm	Explosionsschutz	Nein
Gerätehöhe	80 mm	Gerätetiefe	76 mm	Herkunftsland	RO
Zolltarifnummer	85362010	Gewicht	0.320 kg		