

POWT Kabelverschraubung M20 Ex e PA6 RAL9005 WADI



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121405363     |
| EAN                      | 3661458196614 |
| Hersteller Artikelnummer | 88719331      |
| Hersteller Typ           | 88719331      |
| Hersteller Name          | SIB - ADR     |
| Gewicht (Kg)             | 0,009         |
| Zolltarif Nr.            | 39174000      |

Gesamtlänge: 36mm Material: Polycarbonat PA 6 Dichtung: Elastomer Thermokunststoff, Flachdichtung: Neopren IP66/ IP 68  
Temperaturbereich: -20°C bis +55°C Für explosionsgeschützte Bereiche: Gerätegruppe: II Kategorie: 2 und 3, Atmosphäre: G / D, Zone: 1, 2, 21, 22 Nach Prüfnorm: Zertifikat LCIE-99-ATEX-6030-X-04 EN 60079-0 2012 + A11:2013, EN 60079-7:2007, EN 60079-31 :2009

Technische Daten

|                                            |             |                            |                           |                               |               |
|--------------------------------------------|-------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------|
| Gewindeart                                 | metrisch    | Gewindenennmaß metrisch/PG | 20                        | Geeignet für Kabeldurchmesser | 7 .. 12 mm    |
| Werkstoff                                  | Kunststoff  | Schutzart (IP)             | IP68                      | Verbindungsart zum Gehäuse    | schrauben     |
| Gewindenennmaß in Zoll NPT/ Gasrohrgewinde | sonstige    | Gewindesteigung            | 1.5 mm                    | Gewindelänge                  | 9 mm          |
| Schlüsselweite                             | 24 mm       | Sechskant Eckmaß           | 27.71 mm                  | Werkstoffgüte                 | Polyamid (PA) |
| Oberflächenschutz                          | unbehandelt | Halogenfrei                | Ja                        | Schlagfest                    | Ja            |
| Farbe                                      | schwarz     | RAL-Nummer                 | 9005                      | Ausführung                    | gerade        |
| Mit Zugentlastung                          | Ja          | Material Dichtung          | CR (Chloropren-Kautschuk) | Einsatztemperatur             | -20 .. 55 °C  |
| Explosionsgeprüfte Ausführung              | Ja          | Für Ex-Zone Gas            | 1, 2                      | Für Ex-Zone Staub             | 21, 22        |
| Herkunftsland                              | FR          | Zolltarifnummer            | 39174000                  | Gewicht                       | 0.009 kg      |