

EIN-AUS-Schalter, T0, 20 A, Aufbau, 2 Baueinheit(en), 3-polig + N, NOT-AUS-Funktion, mit rotem Knebel und gelbem Frontschild



Sonepar Artikelnummer	120207056
EAN	4015082071103
Hersteller Artikelnummer	207110
Hersteller Typ	T0-2-8900/I1-RT
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,264
Zolltarif Nr.	85365080

EIN-AUS-Schalter, Sortiment: EIN-AUS-Schalter, Typkenn: T0, Stopp-Funktion: NOT-AUS-Funktion, mit rotem Knebel und gelbem Frontschild, 3-polig + N, Schutzart: IP65, Bauform: Oberflächenmontage, Schaltwinkel: 90 °, Schaltverhalten: rastend, Frontschild: 0-1, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5,5 kW, Bemessungsdauerstrom: I_u = 20 A, 2 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3

Technische Daten

Bemessungsdauerstrom I _u	20 A	Polzahl	4	Gerätebauart	Komplettgerät im Gehäuse
Farbe des Betätigungselements	rot	Ausführung des Betätigungselements	kurzer Drehgriff	Ausführung als Hauptschalter	Nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter	Nein	Ausführung als Sicherheitsschalter	Nein	Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	Ja
Ausführung als Wendeschalter	Nein	Anzahl der Schalter	1	Max. Bemessungsbetriebsspannung U _e bei AC	690 V
Bemessungsbetriebsspannung	690 V	Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V	13.3 A	Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V	20 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	5.5 kW	Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I _{cw}	0.32 kA	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V	5.5 kW
Schaltleistung bei 400 V	5.5 kW	Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I _q	6 kA	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0	Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0	Motorantrieb optional	Nein
Motorantrieb integriert	Nein	Spannungsauslöser optional	Nein	Geeignet für Bodenmontage	Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	Nein	Geeignet für Frontbefestigung Zentral	Nein	Geeignet für Verteilereinbau	Nein
Geeignet für Zwischenbau	Nein	Verriegelbar	Nein	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	grau	Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss	Mit vormontierter Verkabelung	Nein
Schutzart (IP), frontseitig	IP65	Schutzart (NEMA)	12	Breite	80 mm
Höhe	102 mm	Tiefe	137 mm	Herkunftsland	GB
Zolltarifnummer	85365080	Gewicht	0.264 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild