

Miniatur-Lichtschraken , GTB6-P4211



Sonepar Artikelnummer	120912882
EAN	4047084172441
Hersteller Artikelnummer	1052438
Hersteller Typ	GTB6-P4211
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,015
Zolltarif Nr.	85365019

Miniatur-Lichtschraken , G6 , Schaltabstand max.: 5 mm ... 250 mm , Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster , Detektionsprinzip: Hintergrundausbldung , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M8, 4-polig , Lichtsender: PinPoint-LED , Lichtart: Sichtbares Rotlicht , Gehäusematerial: ABS/PC , Einstellung: Potentiometer

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	140 mm	Max. Schaltabstand	250 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M8	Ausführung des Schaltausgangs	PNP	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	10 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Schutzart (IP)	IP67	Tastweite	100 mm
Triangulation	Hintergrundausbldung	Einstellverfahren	manuelle Einstellung	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige	Ausführung der Schaltfunktion	sonstige	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Gehäusebauform	Quader
Breite des Sensors	12 mm	Höhe des Sensors	31.5 mm	Länge des Sensors	21 mm
Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	30 mA	Umgebungstemperatur	-25 °C	Reaktionszeit	0.625 ms
Reichweite des Schutzfeldes	0.1 m	Schaltfrequenz	1000 Hz	Spannungsart	DC
Wellenlänge des Sensors	650 nm	Lichtart	Rotlicht unpolarisiert	Lichtfleck	6 mm²
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja	Herkunftsland	HU	Zolltarifnummer	85365019
Gewicht	0.015 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite