

2D-LiDAR-Sensoren , LMS500-21000 Lite



Sonepar Artikelnummer	120913201
EAN	4047084186981
Hersteller Artikelnummer	1054153
Hersteller Typ	LMS500-21000 LITE
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	3,844
Zolltarif Nr.	90314990

2D-LiDAR-Sensoren , LMS5xx , Arbeitsbereich: 0,7 m ... 80 m , Auflösungsvermögen: High Resolution , Schutzart: IP65 , Farbe: Lichtblau (RAL 5012) , Integrierte Applikation: Felddauswertung mit flexiblen Feldern, Datenausgabe , Anschlussart: 1 x Systemstecker mit Schraubklemmblock , Scanfrequenz: 25 Hz, 35 Hz, 50 Hz, 75 Hz , Winkelauflösung: 0,25°, 0,5°, 1°

Technische Daten

Abtaste	50 Hz	Anzahl der Schutzfelder	4	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschlus s
Laserschutzklasse	Klasse 1	Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion	3	Ausführung des Schaltausgangs des OSSD	Relaiskontakt
Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Breite des Sensors	155 mm	Höhe des Sensors	185 mm
Länge des Sensors	160 mm	Mit konfigurierbarem Meldeausgang	Ja	Umgebungstemperatur	0 °C
Reaktionszeit	13 ms	Reichweite des Messbereiches	0 m	Reichweite des Schutzfeldes	80 m
Reichweite des Warnfeldes	26 m	Scanwinkel	190 °	Bemessungssteuerspeisespannung DC	24 V
Spannungsart	DC	Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	Ja	Mit Warnfeldausgang	Ja
Wellenlänge des Sensors	905 nm	Mit Wiederanlaufsperr	Ja	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	90314990	Gewicht	3.844 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite