

## LED-Pendelleuchte 4000K 69W statisch Mikroprisma d+i



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121159651               |
| EAN                      | 4046075173146           |
| Hersteller Artikelnummer | 3119898                 |
| Hersteller Typ           | 3119898-SL629LED        |
| Hersteller Name          | PERFORMANCE IN LIGHTING |
| Gewicht (Kg)             | 7,1                     |
| Zolltarif Nr.            | 94051190                |

Pendelleuchte SL629 mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 69W. Universell einsetzbare Langfeldleuchte für den Office-Bereich. Klare Formsprache und zurückhaltende Optik unterstützen eine harmonische Einbindung in die vorhandene Architektur. Besondere Eignung für großflächige Büro- und Bildungseinrichtungen durch einfache Wartung, große technische Variabilität und ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis. Leuchtengehäuse aus Stahlblech. Light-Engine mittels Einschubmechanik auswechselbar. Prismatische Lichtoptik für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit. Integrierter hochtransmittierender Lichtleiter. Direkt / indirekt strahlend. Homogene Leuchtdichtevertelung über die gesamte Lichtaustrittsfläche (LED Sidelight-Technologie). BAP-geeignet nach DIN EN 12464-1.

### Technische Daten

|                                                                                 |                         |                                                                                 |                 |                                                                             |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Leuchtmittel                                                                    | LED austauschbar        | Mit Leuchtmittel                                                                | Ja              | Werkstoff des Gehäuses                                                      | Aluminium                        |
| Gehäusefarbe                                                                    | schwarz                 | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                                         | 99800 h         | Schutzart (IP)                                                              | IP20                             |
| Max. Systemleistung                                                             | 69 W                    | Farbtemperatur                                                                  | 4000 K          | Geeignet für Lichtbandkonfiguration                                         | Nein                             |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1                                  | Ja                      | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                            | 1               | Fassung                                                                     | ohne                             |
| Werkstoff der Abdeckung                                                         | Kunststoff strukturiert | Ausführung des Rasters                                                          | ohne            | Spannungsart                                                                | AC                               |
| Nennspannung                                                                    | 220 .. 240 V            | Nennstrom                                                                       | 288 .. 314 mA   | Betriebsgerät                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät                                                               | Ja                      | Austauschbares Betriebsgerät                                                    | Ja              | Dimmbar                                                                     | Nein                             |
| Dimmung 0-10 V                                                                  | Nein                    | Dimmung 1-10 V                                                                  | Nein            | Dimmung DALI                                                                | Nein                             |
| Dimmung DALI-2                                                                  | Nein                    | Dimmung DMX                                                                     | Nein            | Dimmung DSI                                                                 | Nein                             |
| Dimmung herstellerspezifisch                                                    | Nein                    | Dimmung Netzspannungsmodulation                                                 | Nein            | Dimmung Phasenabschnitt                                                     | Nein                             |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                                        | Nein                    | Dimmung Phasenanschnitt                                                         | Nein            | Dimmung programmierbar                                                      | Nein                             |
| Dimmung Touch and Dim                                                           | Nein                    | Dimmung RF                                                                      | Nein            | Dimmung Zigbee                                                              | Nein                             |
| Dimmung mit Push-button                                                         | Nein                    | Reflektor                                                                       | ohne            | Lichtverteilung                                                             | symmetrisch                      |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                                 | SDCM3                   | Lichtaustritt                                                                   | direkt/indirekt | Direkt-/Indirektanteile separat regelbar                                    | Nein                             |
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU                                            | Ja                      | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.     | 70 %            | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 55 %                             |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 1 %                     | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 1.2 %           | Schutzart (NEMA)                                                            | 1                                |
| Schlagfestigkeit                                                                | IK05                    | Schutzklasse nach IEC 61140                                                     | I               | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                             |
| Geeignet für Notlicht                                                           | Nein                    | Notstromversorgungssystem                                                       | ohne            | Notfunktionsüberwachungssystem                                              | ohne                             |
| Mit Bewegungsmelder                                                             | Nein                    | Mit Präsenzmelder                                                               | Nein            | Mit Lichtsensor                                                             | Nein                             |

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

|                              |                |                                      |                                    |                                         |                          |
|------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Leuchtenlichtausbeute        | 117 lm/W       | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s                      | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 8100 lm                  |
| Geeignet für Lampenleistung  | 62 W           | Lichtfarbe                           | weiß                               | Farbwiedergabeindex CRI                 | 90-100                   |
| Blendbegrenzung (UGR)        | 16             | Leistungsfaktor                      | 0.9                                | Flimmerwert Pst LM                      | 0.7                      |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein           | Stroboskopeffektwert SVM             | 0.4                                | Farbtemperatur einstellbar              | nein                     |
| Lichtstrom einstellbar       | nein           | Ausstrahlungswinkel einstellbar      | nein                               | Breite                                  | 273 mm                   |
| Höhe/Tiefe                   | 29 mm          | Länge                                | 1544 mm                            | Mit Abhängung                           | Ja                       |
| Pendellänge                  | 230 .. 1500 mm | Art der Verdrahtung                  | geeignet für Durchgangsverdrahtung | Anschließbarer Leiterquerschnitt        | 1 .. 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Polzahl                      | 3              | Leiterquerschnitt                    | 1.5 mm <sup>2</sup>                | Anschlussart                            | Steckklemme              |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein           | Kompatibel mit Google Assistant      | Nein                               | Kompatibel mit Amazon Alexa             | Nein                     |
| Kompatibel mit Casambi       | Nein           | IFTTT-Unterstützung verfügbar        | Nein                               | Herkunftsland                           | DE                       |
| Zolltarifnummer              | 94051190       | Gewicht                              | 7.100 kg                           |                                         |                          |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite • Maßzeichnung • Kegeldiagramm • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung