

## Sonderschalter, T0, 20 A, Zwischenbau, 2 Baueinheit(en), HALT-Funktion



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121283623           |
| Hersteller Artikelnummer | 908055              |
| Hersteller Typ           | T0-2-SOND*/V/SVB-SW |
| Hersteller Name          | EATON               |
| Gewicht (Kg)             | 0,158               |
| Zolltarif Nr.            | 85365080            |

Sonderschalter, Sortiment: Sonderschalter, Typkennr: T0, Stopp-Funktion: HALT-Funktion, mit schwarzem Drehgriff und Sperrkranz, Hinweise: Kundenspezifische Version gemäß Formular, Schutzart: Front IP65, Bauform: rückseitiger Einbau, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5,5 kW, Bemessungsdauerstrom: I<sub>u</sub> = 20 A, 2 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3

### Technische Daten

|                                                     |                         |                                                       |                                  |                                            |          |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------|
| Bemessungsdauerstrom I <sub>u</sub>                 | 20 A                    | Gerätebauart                                          | Einbaugerät<br>Festeinbautechnik | Farbe des Betätigungselements              | schwarz  |
| Ausführung des Betätigungselements                  | Türkuppungsdr ehantrieb | Ausführung als Hauptschalter                          | Ja                               | Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter | Ja       |
| Ausführung als Sicherheitsschalter                  | Nein                    | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung                    | Nein                             | Ausführung als Wendeschalter               | Nein     |
| Anzahl der Schalter                                 | 1                       | Max. Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub> bei AC | 690 V                            | Bemessungsbetriebsspannung                 | 690 V    |
| Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V               | 13.3 A                  | Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V                 | 20 A                             | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 5.5 kW   |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I <sub>cw</sub>   | 0.32 kA                 | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V           | 5.5 kW                           | Schaltleistung bei 400 V                   | 5.5 kW   |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I <sub>q</sub> | 6 kA                    | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner                   | 0                                | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer     | 0        |
| Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler               | 0                       | Motorantrieb optional                                 | Nein                             | Motorantrieb integriert                    | Nein     |
| Spannungsauslöser optional                          | Nein                    | Geeignet für Bodenmontage                             | Nein                             | Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch       | Nein     |
| Geeignet für Frontbefestigung Zentral               | Nein                    | Geeignet für Verteilereinbau                          | Nein                             | Geeignet für Zwischenbau                   | Ja       |
| Verriegelbar                                        | Ja                      | Werkstoff des Gehäuses                                | Kunststoff                       | Gehäusefarbe                               | schwarz  |
| Anschlussart Hauptstromkreis                        | Schraubanschluss        | Mit vormontierter Verkabelung                         | Nein                             | Schutzart (IP), frontseitig                | IP65     |
| Schutzart (NEMA)                                    | 12                      | Breite                                                | 65 mm                            | Höhe                                       | 74 mm    |
| Tiefe                                               | 128 mm                  | Herkunftsland                                         | GB                               | Zolltarifnummer                            | 85365080 |
| Gewicht                                             | 0.158 kg                |                                                       |                                  |                                            |          |