

LC 90/200-800/230 o4a NF h16 EXC4 dimmbarer LED Konstantstromkonverter



Sonepar Artikelnummer	121403222
EAN	9006210787565
Hersteller Artikelnummer	28004235
Hersteller Typ	28004235
Hersteller Name	TRIDONIC
Gewicht (Kg)	0,211
Zolltarif Nr.	85044095

NEU: lumDATA (DALI-2 Teil 251, 252 und 253) Dimmbarer Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteinbau Dimmbereich von 1 – 100 % Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II Ausgangsstrom einstellbar zwischen 200 – 800 mA Max. Ausgangsleistung 90 W Bis zu 95 % Effizienz Leistungsaufnahme im Stand-by < 0,14 W Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 hGehäuse-Eigenschaften "Low profile"-Metallgehäuse mit weißem Oberteil Nur 16 mm Gehäusehöhe Schutzart IP20 Schnittstellen Nahfeld-Kommunikation (NFC) one4all (DALI-2 DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION) Klemmen: 0° SteckklemmenFunktionen Einstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (NFC, DALI) Erfüllt die DALI-2 Teile: 251 (Leuchtendaten), 252 (Energiebericht) und 253 (Diagnose & Wartung) Constant Light Output Funktion (eCLO) Power-up Fading bei AC Ausschalten des Treibers mittels fade2zero Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf) Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172Vorteile Flexible Konfiguration über companionSUITE Unterstützt NFC Mehrfachprogrammierung (ganze Kartoneinheit) Anwendungsorientiertes Betriebsfenster für max. Kompatibilität Hohe Energieeinsparungen durch geringe Stand-by-Verluste und hohe Effizienz Lebensdauer bis zu 100.000 h Abm.: 360 x 30 x 16,3 mm

Technische Daten

Dimmung DALI	Ja	Geeignet für Konstantstrom	Ja	Ausgangsspannung	45 .. 230 V
Ausgangsstrom	200 .. 800 mA	Ausgangsleistung	46 .. 90 W	Schutzart (IP)	IP20
Dimmbar	Ja	Dimmung DALI-2	Ja	Dimmung DSI	Ja
Dimmung programmierbar	Ja	Dimmung mit Push-button	Ja	Gehäuse	Metallgehäuse
Eingangsspannung	220 .. 240 V	Schutzklasse nach IEC 61140	II	Breite	30 mm
Höhe	16 mm	Herkunftsland	RS	Zolltarifnummer	85044095
Gewicht	0.211 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite