

Hängeverteiler HV 0002-2 FI040 VER (572567)



Sonepar Artikelnummer	121404736
EAN	4024941948296
Hersteller Artikelnummer	92007061
Hersteller Typ	572567
Hersteller Name	BALS
Gewicht (Kg)	4,312
Zolltarif Nr.	85371098

Kunststoffverteiler abhngbar mit 2 Aufhngeosen, Gehuse aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff. Klappfenster abschlie und plombierbar, anschnarrierter Gehusedeckel.Ergonomischer Griffhaken in Signalgelb. Schutzart: IP44 Bestuckung: 2x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V (vernickelte Kontakte) 2x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h Absicherung/Schutzmanahme: 2x LS-Schalter C16A 1p 2x LS-Schalter C16A 3p 1x FI 40-4-30mA Fehlerstromschutzschalter TypA Bauseitige Vorsicherung max. 32A samt Fehlerstrom- Schutzeinrichtung Leitungseinfhrung: 1x M40 oben mit Kabelverschraubung Anschlufertig verdrahtet CEE-Gerate mit schraubenloser, wartungsfreier QUICK-CONNECT Anschlutechnik *** Sonderanfertigung - keine Ruckgabe / Storno mglich ***.

Technische Daten

FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)	Werkstoff des Gehuses	Kunststoff	Art des Netzanschlusses	ohne
Handhabung	abhngbar	Schutzart (IP)	IP44	CEE-Steckdose - 16 A	2x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A	ohne	CEE-Steckdose - 63 A	ohne	CEE-Steckdose - 125A	ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	2	Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E)	2	Anzahl der Steckdosen Dnische Norm (Erdungsstift, Typ K)	0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13	0	Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15	0	Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23	0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25	0	Sonstige Einbauten und/oder Leerpltze	0	Fehlerstrom-Typ	A
Anzahl der Leitungsschutzschalter	4	Kontaktmaterial	CuZn	Oberflchenbeschichtung Kontakte	unbehandelt
Einspeisung/Anschlussmglichkeit	1 Leitung (Stichleitung)	Durchmesser Kabeleinfhrung	sonstige	Kabellnge	0 m
Farbe	grau	Hhe	276 mm	Breite	184 mm
Tiefe	206 mm	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85371098
Gewicht	4.312 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite