

Betätiger Drehhebel



Sonepar Artikelnummer	120761962
EAN	4046827071522
Hersteller Artikelnummer	257057
Hersteller Typ	257057
Hersteller Name	STAHL
Gewicht (Kg)	0,035
Zolltarif Nr.	85389099

Kunststoff-Positionsschalter in Normabmessungen gemäß DIN EN 50047. Der Einsatzbereich ist zur Positionsabfrage beweglicher Komponenten. Gekennzeichnete Ausführungen erfüllen die Anforderungen an Sicherheitsschalter gemäß EN 13849-1 und haben zwangsöffnende Kontakte gemäß EN 60947-5-1. Betätiger Ersatzteil, explosionsgeschützt, Typ: 8060/2-0-D, Bemessungsbetriebsstrom: 0 A, Ausführung: 2. Generation, Gehäusematerial: Polyamid, glasfaserverstärkt, Betätiger: Drehhebel, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8060B

Technische Daten

Höhe des Sensors	45.3 mm	Schaltfunktion	sonstige	Anzahl der Kontakte als Öffner	0
Anzahl der Kontakte als Schließer	0	Anzahl der Kontakte als Wechsler	0	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements	Schwenkhebel	Ausführung des elektrischen Anschlusses	sonstige	Schutzart (IP)	IP66/IP67
Breite des Sensors	20 mm	Durchmesser Sensor	0 mm	Länge des Sensors	40 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V	0 A	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V	0 A	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V	0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V	0 A	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V	0 A	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V	0 A
Schaltfunktion verrastend	Nein	Ausgang elektronisch	Nein	Zwangsöffnung	Nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte	0	Ausführung der Schnittstelle	ohne	Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	ohne
Gehäusebauform	sonstige	Beschichtung Gehäuse	sonstige	Ausrichtung des Betätigungselements	sonstige
Mit Statusanzeige	Nein	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 2D	Umgebungstemperatur während des Betriebs	-60 .. 60 °C	Schutzart (NEMA)	4X
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85389099	Gewicht	0.035 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)