# PRODUKTDATENBLATT

## Lasttrennschalter P1  Form SE/SVB

| | |
|---|---|
| Sonepar Artikelnummer | 120776271 |
| EAN | 4015080896869 |
| Hersteller Artikelnummer | 197358 |
| Hersteller Typ | P1-32/SE1/SVB-SW/HI11 |
| Hersteller Name | EATON |
| Gewicht (Kg) | 1,7 |
| Zolltarif Nr. | 85365080 |

Hauptschalter, P1, Bemessungsdauerstrom (Iu): 32 A, Funktionen: Verriegelbar, HALT-Funktion, Ausstattung: Schwarzer Drehgriff und Sicherungsring, Montageart: Aufputzmontage, Polzahl: 3-polig, Verriegelungsvorrichtung: In der Position 0 (Aus) verriegelbar, Schutzart: NEMA 12

## Technische Daten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Bemessungsdauerstrom Iu** | 32 A | **Polzahl** | 3 | **Gerätebauart** | Komplettgerät im Gehäuse |
| **Farbe des Betätigungselements** | schwarz | **Ausführung des Betätigungselements** | Türkupplungsdrehantrieb | **Ausführung als Hauptschalter** | Ja |
| **Ausführung als Wartungs-/ Reparaturschalter** | Ja | **Ausführung als Sicherheitsschalter** | Nein | **Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung** | Nein |
| **Ausführung als Wendeschalter** | Nein | **Anzahl der Schalter** | 1 | **Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC** | 690 V |
| **Bemessungsbetriebsspannung** | 690 V | **Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V** | 32 A | **Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V** | 32 A |
| **Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V** | 13 kW | **Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw** | 0.64 kA | **Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V** | 15 kW |
| **Schaltleistung bei 400 V** | 15 kW | **Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq** | 80 kA | **Anzahl der Hilfskontakte als Öffner** | 1 |
| **Anzahl der Hilfskontakte als Schließer** | 1 | **Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler** | 0 | **Motorantrieb optional** | Nein |
| **Motorantrieb integriert** | Nein | **Spannungsauslöser optional** | Nein | **Geeignet für Bodenmontage** | Nein |
| **Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch** | Nein | **Geeignet für Frontbefestigung Zentral** | Nein | **Geeignet für Verteilereinbau** | Nein |
| **Geeignet für Zwischenbau** | Nein | **Verriegelbar** | Ja | **Werkstoff des Gehäuses** | Kunststoff |
| **Anschlussart Hauptstromkreis** | Schraubanschluss | **Mit vormontierter Verkabelung** | Nein | **Schutzart (IP), frontseitig** | IP65 |
| **Schutzart (NEMA)** | 12 | **Breite** | 150 mm | **Höhe** | 135 mm |
| **Tiefe** | 200 mm | **Herkunftsland** | GB | **Zolltarifnummer** | 85365080 |
| **Gewicht** | 1.700 kg | | | | |

### Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 360° Ansicht • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild

*Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln*