

Kompakt-Lichtschränken , WL27X-3P3431



Sonepar Artikelnummer	120910195
EAN	4047084130595
Hersteller Artikelnummer	1029955
Hersteller Typ	WL27X-3P3431
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,498
Zolltarif Nr.	85365019

Kompakt-Lichtschränken , W27-3 Ex , Schaltabstand max.: 0,1 m ... 15 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschränke , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Leitung mit Stecker M12, 4-polig , Einstellung: Potentiometer , Info: EX II 3G EX nA op is IIB T4 Gc X, EX II 3D EX tc IIIB T135°C Dc X Im Rahmen der Richtlinie 2014/34/EU (ATEX) und der DIN EN ISO/IEC 80079-34 weisen wir Sie daraufhin, dass die Rückverfolgbarkeit des bestellten Gerätes zu Ihrem Kunden in Ihrer Verantwortung liegt (Dokumentation Ihrer Kunden- und der dazugehörigen Produktdaten, wie Art.-Nr., Datcode,Seriennr.)

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	100 mm	Max. Schaltabstand	15000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Einstellverfahren	Parametrierung	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabel mit Steckverbinder	Ausführung des Schaltausgangs	PNP
Ausführung der Schaltfunktion	antivalent	Gehäusebauform	Quader	Schutzart (IP)	IP67
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1	Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 2
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	31.4 mm
Höhe des Sensors	112.3 mm	Länge des Sensors	70.4 mm	Tastfunktion	hell-/ dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	35 mA
Umgebungstemperatur	-20 °C	Reaktionszeit	0.5 ms	Reichweite des Schutzfeldes	10 m
Schaltfrequenz	1000 Hz	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	10 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V
Spannungsart	DC	Laserschutzklasse	sonstige	Wellenlänge des Sensors	660 nm
Lichtart	Rotlicht unpolarisiert	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85365019
Gewicht	0.498 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite