

Spiralbohrer DIN 338 TL 3000, HSS-G TiAlN, Ø5,5 mm



Sonepar Artikelnummer	121225637
EAN	4007140122605
Hersteller Artikelnummer	258055F
Hersteller Typ	SPB-DIN338-HSS-TiAlN-Ø5,5mm
Hersteller Name	RUKO
Gewicht (Kg)	0,012
Zolltarif Nr.	82075060

Stabiler Mehrbereichsbohrer mit verstärktem Bohrerker und einer parabolisch geformten Spannute zur idealen Spanabfuhr. Ideal zum Bohren von mittel- und langspanenden Werkstoffen. Durch seinen dicken Kern und die spezielle Spannute mit gerundeter hinterer Kante ist dieser Bohrer für Hochleistungsanwendungen bestens geeignet. Er deckt in weiten Bereichen die Typen N, H und W ab. Die Titan-Aluminium-Nitrit-Beschichtung bietet eine hohe Warmhärte- und Oxidationsbeständigkeit. Geeignet zum Bohren von harten Werkstoffen ohne Schmierung. Maximale Anwendungstemperatur 700 °C. Durchmesser 5,5 mm Gesamtlänge 93,0 mm Spirallänge 57,0 mm

Technische Daten

Geeignet für Stahl	Ja
Herkunftsland	CZ
Zolltarifnummer	82075060
Gewicht	0.012 kg

Abbildungen

Milieubild



Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite