

Leitungsschalter



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121277141     |
| EAN                      | 4015081639625 |
| Hersteller Artikelnummer | 167462        |
| Hersteller Typ           | FAZ-D30/3     |
| Hersteller Name          | EATON         |
| Gewicht (Kg)             | 0,355         |
| Zolltarif Nr.            | 85363030      |

Leitungsschutzschalter (MCB), FAZ, 3-polig, Auslösecharakteristik: D, Bemessungsstrom Ein: 30 A, Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60947-2: 15 kA, Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen

Technische Daten

|                                             |             |                                                         |              |                                                         |             |
|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| Auslösecharakteristik                       | D           | Polzahl (gesamt)                                        | 3            | Anzahl der abgesicherten Pole                           | 3           |
| Bemessungsstrom                             | 30 A        | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V    | 10 kA        | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V    | 10 kA       |
| Mitschaltender Neutralleiter                | Nein        | Breite in Teilungseinheiten                             | 3            | Einbautiefe                                             | 70.5 mm     |
| Bemessungsspannung                          | 415 V       | Bemessungsisolationsspannung Ui                         | 440 V        | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp                  | 4 kV        |
| Spannungsart                                | AC          | Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V | 15 kA        | Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V | 15 kA       |
| Frequenz                                    | 50 .. 60 Hz | Energiebegrenzungsklasse                                | 3            | Unterputzmontage                                        | Nein        |
| Überspannungskategorie                      | 3           | Verschmutzungsgrad                                      | 2            | Zusatzeinrichtungen möglich                             | Ja          |
| Schutzart (IP)                              | IP20        | Umgebungstemperatur während des Betriebs                | -25 .. 75 °C | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig            | 1 .. 25 mm² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 1 .. 25 mm² | Explosionssgeschützt                                    | Nein         | Herkunftsland                                           | RO          |
| Zolltarifnummer                             | 85363030    | Gewicht                                                 | 0.355 kg     |                                                         |             |