

## FI/LS Kombischalter



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121278208     |
| EAN                      | 4015081724635 |
| Hersteller Artikelnummer | 177890        |
| Hersteller Typ           | FRBM6-C6/2/03 |
| Hersteller Name          | EATON         |
| Gewicht (Kg)             | 0,236         |
| Zolltarif Nr.            | 85362010      |

Hochwertige FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter-Kombination, netzspannungsunabhängig, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmen-Hintersteckschutz, tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, große Auswahl an Bemessungsfehlerströmen, Bemessungsströme bis 40 A, Auslösekennlinien B, C, D, Bemessungsschaltvermögen 6 kA, geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis -25 °C

### Technische Daten

|                                              |                         |                                                   |              |                                             |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| Polzahl (gesamt)                             | 2                       | Anzahl der abgesicherten Pole                     | 2            | Bemessungsstrom                             | 6 A                     |
| Bemessungsfehlerstrom                        | 0.3 A                   | Fehlerstrom-Typ                                   | AC           | Mitschaltender Neutralleiter                | Nein                    |
| Breite in Teilungseinheiten                  | 2                       | Bemessungsspannung                                | 240 V        | Bemessungsisolationsspannung $U_i$          | 500 V                   |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit $U_{imp}$  | 4 kV                    | Montageart                                        | DIN-Schiene  | Energiebegrenzungsklasse                    | 3                       |
| Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009     | 6 kA                    | Bemessungsschaltvermögen $I_{cn}$ nach EN 61009-1 | 6 kA         | Abschaltcharakteristik                      | unverzögert             |
| Stoßstromfestigkeit                          | 0.25 kA                 | Spannungsart                                      | AC           | Frequenz                                    | 50 Hz                   |
| Auslösecharakteristik                        | C                       | Mit Verriegelungsvorrichtung                      | Nein         | Überspannungskategorie                      | 3                       |
| Verschmutzungsgrad                           | 2                       | Umgebungstemperatur während des Betriebs          | -25 .. 40 °C | Einbautiefe                                 | 75.5 mm                 |
| Fehlauslöseschutz                            | Nein                    | Schutzart (IP)                                    | IP20         | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrängig | 1 .. 25 mm <sup>2</sup> |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrängig | 1 .. 25 mm <sup>2</sup> | Herkunftsland                                     | RO           | Zolltarifnummer                             | 85362010                |
| Gewicht                                      | 0.236 kg                |                                                   |              |                                             |                         |