

## Sonderschalter, T5, 100 A, Einbau, 1 Baueinheit(en)



|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121283573    |
| Hersteller Artikelnummer | 907978       |
| Hersteller Typ           | T5-1-SOND*/E |
| Hersteller Name          | EATON        |
| Gewicht (Kg)             | 0,329        |
| Zolltarif Nr.            | 85365080     |

Sonderschalter, Sortiment: Sonderschalter, Typkennr: T5, Hinweise: Kundenspezifische Version gemäß Formular, Schutzart: Front IP65, Bauform: Einbau, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 55 kW, Bemessungsdauerstrom: I<sub>u</sub> = 100 A, 1 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3

### Technische Daten

|                                                     |                  |                                                       |                                  |                                            |          |
|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------|
| Bemessungsdauerstrom I <sub>u</sub>                 | 100 A            | Gerätebauart                                          | Einbaugerät<br>Festeinbautechnik | Farbe des Betätigungselements              | schwarz  |
| Ausführung des Betätigungselements                  | kurzer Drehgriff | Ausführung als Hauptschalter                          | Nein                             | Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter | Nein     |
| Ausführung als Sicherheitsschalter                  | Nein             | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung                    | Nein                             | Ausführung als Wendeschalter               | Nein     |
| Anzahl der Schalter                                 | 1                | Max. Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub> bei AC | 690 V                            | Bemessungsbetriebsspannung                 | 690 V    |
| Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V               | 100 A            | Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V                 | 100 A                            | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 30 kW    |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I <sub>cw</sub>   | 1.7 kA           | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V           | 55 kW                            | Schaltleistung bei 400 V                   | 55 kW    |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I <sub>q</sub> | 2 kA             | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner                   | 0                                | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer     | 0        |
| Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler               | 0                | Motorantrieb optional                                 | Nein                             | Motorantrieb integriert                    | Nein     |
| Spannungsauslöser optional                          | Nein             | Geeignet für Bodenmontage                             | Nein                             | Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch       | Ja       |
| Geeignet für Frontbefestigung Zentral               | Nein             | Geeignet für Verteilereinbau                          | Nein                             | Geeignet für Zwischenbau                   | Nein     |
| Verriegelbar                                        | Nein             | Werkstoff des Gehäuses                                | Kunststoff                       | Gehäusefarbe                               | schwarz  |
| Anschlussart Hauptstromkreis                        | Schraubanschluss | Mit vormontierter Verkabelung                         | Nein                             | Schutzart (IP), frontseitig                | IP65     |
| Schutzart (NEMA)                                    | 12               | Breite                                                | 88 mm                            | Höhe                                       | 88 mm    |
| Tiefe                                               | 91 mm            | Herkunftsland                                         | GB                               | Zolltarifnummer                            | 85365080 |
| Gewicht                                             | 0.329 kg         |                                                       |                                  |                                            |          |